



PROVINCIA DI FERMO
SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA S.P. 238 VALDASO (EX S.S. 433) - SECONDO
STRALCIO DAL BIVIO CON LA S.P. 183 FAVETO AL
BIVIO CON LA STRADA VICINALE CANUTICA**

PROGETTO ESECUTIVO

Ufficio Tecnico Servizio Viabilità
PROGETTISTI:

ing. Giuseppe Laureti

ing. Stefano Massetani

Consulenze Esterne

Assistenza alla progettazione

ing. Donato Pescatore

Assistenza alla progettazione strutturale

ing. Omero Bassotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ing. Maurizio Ciarrocchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ivano Pignoloni

**RELAZIONE DI CALCOLO
PARATIE SEZIONE 82**

D.4

maggio 2011

Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'.

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996.

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Metodo di analisi

Calcolo della profondità di infissione

Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori terra, la resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la contropinta che agisce da monte verso valle nella zona interrata al di sotto del centro di rotazione.

Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, se la paratia non è sufficientemente infissa, la contropinta sarà assente.

Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio fra i carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, contropinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni).

Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto (*Centro di rotazione*) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate).

Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si costruiscono i diagrammi risultanti.

Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione:

K_{am} diagramma della spinta attiva agente da monte

K_{av} diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata

K_{pm} diagramma della spinta passiva agente da monte

K_{pv} diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata.

Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti

$$D_m = K_{pm} - K_{av} \quad \text{e} \quad D_v = K_{pv} - K_{am}$$

Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo variare la profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione che alla rotazione.

Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione

si può agire con tre modalità :

1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio
2. riduzione della spinta passiva tramite un coefficiente di sicurezza
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su $\tan(\phi)$ e sulla coesione

Calcolo della spinte

Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo)

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb: cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato).

La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo).

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:

- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione ρ rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima nel caso di spinta passiva.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z . Noto il diagramma delle pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.

Spinta in presenza di sisma

Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di **Mononobe-Okabe** (cui fa riferimento la Normativa Italiana).

Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W il peso del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come

$$F_i = W * C$$

Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con S_s la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è ottenuto come

$$DS = S - S_s$$

L'incremento di spinta viene applicato a 1/3 dell'altezza della parete stessa (diagramma triangolare con vertice in alto).

Tiranti di ancoraggio

Le paratie possono essere tirantate, con tiranti attivi o con tiranti passivi, realizzati entrambi tramite perforazione e iniezione del foro con malta in pressione previa sistemazione delle armature opportune.

I tiranti attivi, contrariamente ai tiranti passivi, sono sottoposti ad uno sforzo di pretensione prendendo il contrasto sulla struttura stessa. Il tiro finale sul tirante attivo dipende sia dalla

pretensione che dalla deformazione della struttura oltre che dalle cadute di tensione. Nel caso di tiranti passivi il tiro dipende unicamente dalla deformabilità della struttura. L'armatura dei tiranti attivi è costituita da trefoli ad alta resistenza (trefoli per c.a.p.), viceversa i tiranti passivi possono essere armati con trefoli o con tondini o, in alcuni casi, con profilati tubolari.

La capacità di resistenza dei tiranti è legata all'attrito e all'aderenza fra superficie del tirante e terreno.

Calcolo della lunghezza di ancoraggio

La lunghezza di ancoraggio (fondazione) del tirante si calcola determinando la lunghezza massima atta a soddisfare le tre seguenti condizioni:

1. Lunghezza necessaria per garantire l'equilibrio fra tensione tangenziale che si sviluppa fra la superficie laterale del tirante ed il terreno e lo sforzo applicato al tirante;
2. Lunghezza necessaria a garantire l'aderenza malta-armatura;
3. Lunghezza necessaria a garantire la resistenza della malta.

Siano N lo sforzo nel tirante, δ l'angolo d'attrito tirante-terreno, c_a l'adesione tirante-terreno, γ il peso di volume del terreno, D ed L_f il diametro e la lunghezza di ancoraggio (o lunghezza efficace) del tirante ed H la profondità media al di sotto del piano campagna abbiamo la relazione

$$N = \pi D L_f \gamma H K_s \operatorname{tg} \delta + \pi D L_f c_a$$

da cui si ricava la lunghezza di ancoraggio L_f

$$L_f = \frac{N}{\pi D \gamma H K_s \operatorname{tg} \delta + \pi D c_a}$$

K_s rappresenta il coefficiente di spinta che si assume pari al coefficiente di spinta a riposo

$$K_s = K_0 = 1 - \sin \phi$$

Per quanto riguarda la seconda condizione, la lunghezza necessaria atta a garantire l'aderenza malta-armatura è data dalla relazione

$$L_f = \frac{N}{\pi d \tau_{c0} \omega}$$

dove d è la somma dei diametri dei trefoli disposti nel tirante, τ_{c0} è la resistenza tangenziale limite della malta ed ω è un coefficiente correttivo dipendente dal numero di trefoli ($\omega = 1 - 0.075 [n \text{ trefoli} - 1]$).

Per quanto riguarda la verifica della terza condizione si impone che la tensione tangenziale limite tirante-terreno non possa superare il valore τ_c ottenuto come media fra la τ_{c0} e la τ_{c1} della malta.

Alla lunghezza efficace determinata prendendo il massimo valore di L_f si deve aggiungere la lunghezza di franco L che rappresenta la lunghezza del tratto che compreso fra la paratia e la superficie di ancoraggio.

La lunghezza totale del tirante sarà quindi data da

$$L_t = L_f + L$$

Nel caso di tiranti attivi, cioè tiranti soggetti ad uno stato di pretensione, bisogna considerare le cadute di tensione. A tale scopo è stato introdotto il coefficiente di caduta di tensione, β , che rappresenta il rapporto fra lo sforzo N_0 al momento del tiro e lo sforzo N in esercizio

$$\beta = N_0 / N$$

Analisi ad elementi finiti

La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare di larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia.

La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera del tirante, A_f l'area di armatura nel tirante ed E_s il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L , area A_f , inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico E_s . La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come visto sopra, pari a circa 5 centimetri.

I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma di spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di reazioni di incastro perfetto cambiate di segno).

Schematizzazione del terreno

La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro reagenti solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del terreno (*costante di Winkler*). La costante di sottofondo, k , è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere uno spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo $[F/L^3]$. È evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale ($b=100$ cm) occorre ricavare l'area equivalente, A_m , della molla (a cui si assegna una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con E_m il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in Kg/cm^2), l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come

$$A_m = 10000 \times \frac{k \Delta_m}{E_m}$$

Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, si assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio delle matrici di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidezza dei tiranti (solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale).

Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno

A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro disponibile nel programma *PAC*). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le varie soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con comportamento elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane da scegliere il criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza della molla cresce con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore X_{max} ; una volta superato tale spostamento limite non si ha più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume che la molla abbia una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione p_{max} . Tale pressione p_{max} può essere imposta pari al valore della pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla combinazione dei due descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento della pressione passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad analisi di tipo non lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale aggravio dipende poi dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve immediatamente con la soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei carichi nodali)

$$Ku=p$$

Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. Quindi si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p_0 , fino a raggiungere il carico totale p . Ogni volta che si incrementa il carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassembleta escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate che escludono il riassembleggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (*metodo di Riks*).

Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi condotta secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative sollecitazioni; dà informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente leggibile, mentre la pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi quale è la zona di terreno effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di rottura del terreno.

Analisi per fasi di scavo

L'analisi della paratia per fasi di scavo consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di sollecitazione e deformazione dell'opera durante la fase di realizzazione. In ogni fase lo stato di sollecitazione e di deformazione dipende dalla 'storia' dello scavo (soprattutto nel caso di paratie tirantate o vincolate).

Definite le varie altezze di scavo (in funzione della posizione di tiranti, vincoli, o altro) si procede per ogni fase al calcolo delle spinte inserendo gli elementi (tiranti, vincoli o carichi) attivi per quella fase, tenendo conto delle deformazioni dello stato precedente. Ad esempio, se sono presenti dei tiranti passivi si inserirà nell'analisi della fase la 'molla' che lo rappresenta. Indicando con u ed u_0 gli spostamenti nella fase attuale e nella fase precedente, con s ed s_0 gli sforzi nella fase attuale e nella fase precedente e con K la matrice di rigidezza della 'struttura' la relazione sforzi-deformazione è esprimibile nella forma

$$s=s_0+K(u-u_0)$$

Le modalità di analisi sono più complicate nel caso di tiranti attivi in quanto è importante conoscere la modalità di tiro: infatti il tirante può essere tesato prima dello scavo, oppure tesato alla fine della corrispondente fase di scavo, oppure al termine di tutto lo scavo. Nella fase in cui il tirante è tesato verrà inserita una molla con uno stato di pretensione pari allo sforzo di tesatura. Nelle fasi successive il tirante verrà considerato come una semplice molla che 'ricorda', naturalmente, lo sforzo della fase precedente.

Ovviamente si otterranno soluzioni differenti in funzione della modalità di tiro selezionata.

Nel caso di tiranti attivi, inoltre, è analizzata una fase ulteriore (a lungo termine) nella quale il tiro iniziale è depurato delle cadute di tensione.

In sostanza analizzare la paratia per fasi di scavo oppure 'direttamente' porta a risultati abbastanza diversi sia per quanto riguarda lo stato di deformazione e sollecitazione dell'opera sia per quanto riguarda il tiro dei tiranti.

Verifica alla stabilità globale

La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.3.

È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta circolare.

In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un cerchio passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 6x6 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di strisce è pari a 50.

Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula:

$$\eta = \frac{\sum_i \left(\frac{c_i b_i}{\cos \alpha_i} + [W_i \cos \alpha_i - u_i l_i] \operatorname{tg} \phi_i \right)}{\sum_i W_i \sin \alpha_i}$$

dove n è il numero delle strisce considerate, b_i e α_i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia i_{esima} rispetto all'orizzontale, W_i è il peso della striscia i_{esima} e c_i e ϕ_i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.

Inoltre u_i ed l_i rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia ($l_i = b_i / \cos \alpha_i$).

Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava η . Questo procedimento è eseguito per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati.

Geometria paratia

Tipo paratia: **Paratia di pali**

Altezza fuori terra	6,00	[m]
Profondità di infissione	9,00	[m]
Altezza totale della paratia	15,00	[m]
Lunghezza paratia	10,00	[m]

Numero di file di pali	1	
Interasse fra i pali della fila	1,00	[m]
Diametro dei pali	80,00	[cm]
Numero totale di pali	10	
Numero di pali per metro lineare	1.00	

Geometria cordoli

Simbologia adottata

n°	numero d'ordine del cordolo
Y	posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m]

Cordoli in calcestruzzo

B	Base della sezione del cordolo espresso in [cm]
H	Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm]

Cordoli in acciaio

A	Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq]
W	Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm ³]

n°	Y	Tipo	B	H	A	W
1	0,00	Calcestruzzo	100,00	100,00	--	--
2	2,50	Acciaio	--	--	64,00	382,00

Geometria profilo terreno

Simbologia adottata e sistema di riferimento

(Sistema di riferimento con origine in testa alla paratia, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto)

N	numero ordine del punto
X	ascissa del punto espressa in [m]
Y	ordinata del punto espressa in [m]
A	inclinazione del tratto espressa in [°]

Profilo di monte

N	X	Y	A
2	10,00	3,00	16,70
3	20,00	6,00	16,70

4	25,00	6,00	0,00
---	-------	------	------

Profilo di valle

N	X	Y	A
1	-20,00	-6,00	0,00
2	-11,70	-6,00	0,00
3	0,00	-6,00	0,00

Descrizione terreni

Simbologia adottata

n°	numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia
Descrizione	Descrizione del terreno
γ	peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
γ_s	peso di volume saturo del terreno espresso [kN/mc]
ϕ	angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°]
δ	angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°]
c	coesione del terreno espressa in [N/mm ²]

n°	Descrizione	γ	γ_s	ϕ	δ	c
1	limi argillosi	17,6523	19,6136	22,00	15,00	0,0010
2	limo sabbioso con detriti di arenaria	17,6523	17,6523	22,00	15,00	0,0010
3	limo sabbioso	20,0000	20,0000	25,00	17,00	0,0010

Parametri per il calcolo dei tiranti*Simbologia adottata*

ϕ_{\min}	angolo d'attrito minimo interno del terreno espresso in [°]
δ_{\min}	angolo d'attrito minimo terreno/paratia espresso in [°]
c_{\min}	coesione minima del terreno espressa in [N/mm ²]
ϕ_{med}	angolo d'attrito medio interno del terreno espresso in [°]
δ_{med}	angolo d'attrito medio terreno/paratia espresso in [°]
c_{med}	coesione media del terreno espressa in [N/mm ²]

N°	Descrizione	ϕ_{\min}	ϕ_{med}	δ_{\min}	δ_{med}	c_{\min}	c_{med}
1	limi argillosi	22,00	22,00	15,00	15,00	0,0010	0,0010
2	limo sabbioso con detriti di arenaria	22,00	22,00	15,00	15,00	0,0010	0,0010
3	limo sabbioso	25,00	25,00	17,00	17,00	0,0010	0,0010

Descrizione stratigrafia

Simbologia adottata

n°	numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia
sp	spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m]
kw	costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm ² /cm
α	inclinazione dello strato espressa in GRADI(°)
Terreno	Terreno associato allo strato

n°	sp	α	kw	Terreno
1	1,00	8,00	0,17	limo sabbioso
2	6,00	4,00	1,15	limo sabbioso
3	4,00	2,00	2,11	limo sabbioso con detriti di arenaria
4	1,00	0,00	2,63	limi argillosi
5	10,00	0,00	3,78	limo sabbioso con detriti di arenaria

Caratteristiche materiali utilizzati

Calcestruzzo

Peso specifico	24,52	[kN/mc]
Classe di Resistenza	Rck 250	
Resistenza caratteristica a compressione R _{ck}	29,4	[N/mmq]
Tensione ammissibile a compressione σ _c	9,6	[N/mmq]
Tensione tangenziale ammissibile τ _{c0}	0,59	[N/mmq]
Tensione tangenziale ammissibile τ _{c1}	1,79	[N/mmq]

Acciaio

Tipo	FeB44K	
Tensione ammissibile σ _{fa}	255,0	[N/mmq]
Tensione di snervamento f _{yk}	431,5	[N/mmq]

Caratteristiche acciaio cordoli in c.a.

Tipo	FeB44K	
Tensione ammissibile σ _{fa}	255,0	[N/mmq]
Tensione di snervamento f _{yk}	431,5	[N/mmq]

Caratteristiche acciaio cordoli in acciaio.

Tipo	FeB44K	
Tensione ammissibile σ _{fa}	255,0	[N/mmq]
Tensione di snervamento f _{yk}	431,5	[N/mmq]

Malta utilizzata per i tiranti

Classe di Resistenza	Rck 250	
Resistenza caratteristica a compressione R _{ck}	24,5	[N/mmq]
Tensione tangenziale ammissibile τ _{c0}	0,52	[N/mmq]
Tensione tangenziale ammissibile τ _{c1}	1,65	[N/mmq]

Acciaio utilizzato per i tiranti

Tipo	Precomp	
Tensione ammissibile σ _{fa}	980,68	[N/mmq]
Tensione di snervamento f _{yk}	1569,09	N/mmq

Descrizione tiranti di ancoraggio

Simbologia adottata - Caratteristiche geometriche

N	numero d'ordine della fila
Y	ordinata della fila espressa in [m] misurata dalla testa della paratia
I	interasse tra le file di tiranti espressa in [m]
alfa	inclinazione dei tiranti della fila rispetto all'orizzontale espressa in [°]
D	diametro della perforazione espresso in [cm]
Cesp	coeff. di espansione laterale
ALL	allineamento dei tiranti della fila (CENTRATI o SFALSATI)
nr	numero di tiranti della fila

Simbologia adottata - Caratteristiche armatura e di interazione con il terreno

N	numero d'ordine della fila
At	area del singolo trefolo espressa in [cmq]
nt	numero di trefoli del tirante
T	tiro iniziale espresso in [kN]
δ	angolo di attrito medio tirante-terreno espresso in [°]
δ	angolo di attrito minimo tirante-terreno espresso in [°]
ca	adesione media tirante-terreno espresso in [N/mm ²]
ca	adesione minima tirante-terreno espresso in [N/mm ²]

Caratteristiche geometriche

N	Y	I	Alfa	D	Cesp	ALL	nr
1	0,50	2,00	20,00	12,00	1,00	Centrati	5
2	2,50	2,00	20,00	12,00	1,00	Centrati	5

Caratteristiche armatura e di interazione con il terreno

N	At	nt	T	δ_{med}	ca_{med}	δ_{min}	ca_{min}
1	1,37	5	400,00	22,00	0,100	22,00	0,100
2	1,37	5	400,00	20,00	0,100	20,00	0,100

Combinazioni di carico

Nella tabella sono riportate le condizioni di carico di ogni combinazione con il relativo coefficiente di partecipazione.

Combinazione n° 1 [DA1 - A1M1]

Spinta terreno

Combinazione n° 2 [DA1- A2M2]

Spinta terreno

Combinazione n° 3 [DA1 - A1M1]

Spinta terreno

Combinazione n° 4 [DA1 - A1M1]

Spinta terreno

Combinazione n° 5 [DA1- A2M2]

Spinta terreno

Combinazione n° 6 [DA1- A2M2]

Spinta terreno

Combinazione n° 7

Spinta terreno

Combinazione n° 8

Spinta terreno

Combinazione n° 9

Spinta terreno

Combinazione n° 10

Spinta terreno

Combinazione n° 11

Spinta terreno

Combinazione n° 12

Spinta terreno

Combinazione n° 13

Spinta terreno

Combinazione n° 14

Spinta terreno

Combinazione n° 15

Spinta terreno

Impostazioni di progetto

Spinte e verifiche secondo :

Norme Tecniche sulle Costruzioni 14/01/2008

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,30	1,00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,50	1,30

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>			<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito		$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace		$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata		γ_{cu}	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale		γ_{qu}	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume		γ_{γ}	1,00	1,00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,00	1,00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,00	1,00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>			<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito		$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace		$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata		γ_{cu}	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale		γ_{qu}	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume		γ_{γ}	1,00	1,00

Verifica materiali : Stato Limite Ultimo

Impostazioni di analisi

Analisi per Combinazioni di Carico.

Rottura del terreno: Pressione passiva

Influenza δ (angolo di attrito terreno-paratia): Nel calcolo del coefficiente di spinta attiva K_a e nell'inclinazione della spinta attiva (non viene considerato per la spinta passiva)

Stabilità globale: Metodo di Fellenius

Impostazioni analisi sismica

Combinazioni/Fase	SLU	SLE
Accelerazione al suolo [m/s ²]	0.178	0.178
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F_0	2.464	2.464
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante T_c^*	0.344	0.344
Coefficiente di amplificazione topografica (S_t)	1.200	1.200
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S_s)	1.500	1.500
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo (α)	0.847	0.847
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza U_s [m]	0.040	0.040
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo (β)	0.510	0.510
Coefficiente di intensità sismica (percento)	1.411	1.411
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (k_v)	0.50	

Influenza sisma nella spinta attiva da monte

Forma diagramma incremento sismico : Triangolare con vertice in alto.

Analisi della paratia

L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico

La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti.

Essa è discretizzata in 120 elementi fuori terra e 180 elementi al di sotto della linea di fondo scavo.

Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori incremento di carico.

Altezza fuori terra della paratia	6,00	[m]
Profondità di infissione	9,00	[m]
Altezza totale della paratia	15,00	[m]

Forze agenti sulla paratia

Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine la testa della paratia, e sono espresse in [m]

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Pa	Spinta attiva, espressa in [kN]
Is	Incremento sismico della spinta, espressa in [kN]
Pw	Spinta della falda, espressa in [kN]
Pp	Resistenza passiva, espressa in [kN]
Pc	Controspinta, espressa in [kN]

n°	Tipo	Pa	Y _{Pa}	Is	Y _{Is}	Pw	Y _{Pw}	Pp	Y _{Pp}	Pc	Y _{Pc}
1	[A1-M1]	325,90	4,04	--	--	--	--	-120,31	10,16	19,26	14,43
2	[A2-M2]	364,68	4,84	--	--	--	--	-154,72	11,94	34,84	14,61
3	[A1-M1] S	283,37	3,80	8,24	4,00	--	--	-92,76	10,18	12,72	14,47
4	[A1-M1] S	281,34	3,83	12,74	4,00	--	--	-95,01	10,19	13,24	14,47
5	[A2-M2] S	356,60	5,09	29,25	4,00	--	--	-168,02	12,05	36,72	14,64
6	[A2-M2] S	358,77	5,01	20,58	4,00	--	--	-164,04	12,02	36,24	14,63
7	[SLEQ]	287,15	3,75	--	--	--	--	-88,73	10,16	11,77	14,47
8	[SLEF]	287,15	3,75	--	--	--	--	-88,73	10,16	11,77	14,47
9	[SLER]	287,15	3,75	--	--	--	--	-88,73	10,16	11,77	14,47
10	[SLEQ] S	281,34	3,83	12,74	4,00	--	--	-95,01	10,19	13,24	14,47
11	[SLEQ] S	283,37	3,80	8,24	4,00	--	--	-92,76	10,18	12,72	14,47
12	[SLEF] S	281,34	3,83	12,74	4,00	--	--	-95,01	10,19	13,24	14,47
13	[SLEF] S	283,37	3,80	8,24	4,00	--	--	-92,76	10,18	12,72	14,47
14	[SLER] S	281,34	3,83	12,74	4,00	--	--	-95,01	10,19	13,24	14,47
15	[SLER] S	283,37	3,80	8,24	4,00	--	--	-92,76	10,18	12,72	14,47

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Rc	Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kN]

Rt	Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kN]
Rv	Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kN]
Rp	Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kN]

n°	Tipo	Rc	Y _{Rc}	Rt	Y _{Rt}	Rv	Y _{Rv}	Rp	Y _{Rp}
1	[A1-M1]	0,00	0,00	224,78	1,66	--	--	--	--
2	[A2-M2]	0,00	0,00	244,66	1,73	--	--	--	--
3	[A1-M1] S	0,00	0,00	211,49	1,65	--	--	--	--
4	[A1-M1] S	0,00	0,00	212,25	1,65	--	--	--	--
5	[A2-M2] S	0,00	0,00	254,41	1,75	--	--	--	--
6	[A2-M2] S	0,00	0,00	251,41	1,74	--	--	--	--
7	[SLEQ]	0,00	0,00	210,12	1,64	--	--	--	--
8	[SLEF]	0,00	0,00	210,12	1,64	--	--	--	--
9	[SLER]	0,00	0,00	210,12	1,64	--	--	--	--
10	[SLEQ] S	0,00	0,00	212,25	1,65	--	--	--	--
11	[SLEQ] S	0,00	0,00	211,49	1,65	--	--	--	--
12	[SLEF] S	0,00	0,00	212,25	1,65	--	--	--	--
13	[SLEF] S	0,00	0,00	211,49	1,65	--	--	--	--
14	[SLER] S	0,00	0,00	212,25	1,65	--	--	--	--
15	[SLER] S	0,00	0,00	211,49	1,65	--	--	--	--

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
P _{NUL}	Punto di nullo del diagramma, espresso in [m]
P _{INV}	Punto di inversione del diagramma, espresso in [m]
C _{ROT}	Punto Centro di rotazione, espresso in [m]
MP	Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%]
R/R _{MAX}	Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%]
Pp	Portanza di punta, espressa in [kN]

n°	Tipo	P _{NUL}	P _{INV}	C _{ROT}	MP	R/R _{MAX}	Pp
1	[A1-M1]	7,88	9,05	13,31	33.70	5,74	772,36
2	[A2-M2]	9,50	12,50	13,84	71.82	18,01	501,27
3	[A1-M1] S	7,91	8,95	13,41	32.60	5,82	772,36
4	[A1-M1] S	7,95	9,00	13,40	33.15	5,98	772,36
5	[A2-M2] S	9,71	12,70	13,91	74.59	20,59	501,27
6	[A2-M2] S	9,68	12,65	13,89	73.48	19,58	501,27
7	[SLEQ]	7,84	8,90	13,42	32.04	5,55	772,36
8	[SLEF]	7,84	8,90	13,42	32.04	5,55	772,36
9	[SLER]	7,84	8,90	13,42	32.04	5,55	772,36
10	[SLEQ] S	7,95	9,00	13,40	33.15	5,98	772,36
11	[SLEQ] S	7,91	8,95	13,41	32.60	5,82	772,36
12	[SLEF] S	7,95	9,00	13,40	33.15	5,98	772,36
13	[SLEF] S	7,91	8,95	13,41	32.60	5,82	772,36
14	[SLER] S	7,95	9,00	13,40	33.15	5,98	772,36
15	[SLER] S	7,91	8,95	13,41	32.60	5,82	772,36

Risultati tiranti

Caratteristiche dei tiranti utilizzati

Simbologia adottata

Y	ordinata della fila rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
nt	numero di tiranti della fila
N	sforzo su ogni tirante della fila espresso in [kN]
L	lunghezza totale di progetto del tirante espressa in [m]
L _f	lunghezza di fondazione di progetto del tirante espressa in [m]
A _f	area di armatura in ogni tirante espressa in [cmq]
Rt/ml	reazione a metro lineare del tirante della fila espresso in [kN]
σ _f	tensione di trazione nell'acciaio del tirante espressa in [N/mmq]
u	spostamento orizzontale del tirante della fila, positivo verso valle, espresso in [cm]

2 file di tiranti attivi armati con trefoli

n°	Y	nt	A _f	L	L _f
1	0,50	5	6,85	15,20	8,60
2	2,50	5	6,85	17,10	11,20

Combinazione n° 1

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	201,85	100,9249	294,671	-0,51947
2	276,56	138,2788	403,734	-0,13285

Combinazione n° 2

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	200,22	100,1097	292,291	-0,52735
2	320,50	160,2505	467,885	0,06279

Combinazione n° 3

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	192,06	96,0300	280,380	-0,56821
2	258,07	129,0333	376,740	-0,21523

Combinazione n° 4

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	192,51	96,2551	281,037	-0,56597
2	259,24	129,6187	378,449	-0,21002

Combinazione n° 5

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	204,29	102,1437	298,230	-0,50705
2	337,18	168,5892	492,231	0,13707

Combinazione n° 6

N°	N	Rt/ml	σ _f	u
1	203,00	101,5018	296,356	-0,51345

2	332,08	166,0407	484,790	0,11437
---	--------	----------	---------	---------

Combinazione n° 7

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	191,25	95,6273	279,204	-0,57222
2	255,97	127,9827	373,672	-0,22459

Combinazione n° 8

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	191,25	95,6273	279,204	-0,57222
2	255,97	127,9827	373,672	-0,22459

Combinazione n° 9

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	191,25	95,6273	279,204	-0,57222
2	255,97	127,9827	373,672	-0,22459

Combinazione n° 10

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,51	96,2551	281,037	-0,56597
2	259,24	129,6187	378,449	-0,21002

Combinazione n° 11

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,06	96,0300	280,380	-0,56821
2	258,07	129,0333	376,740	-0,21523

Combinazione n° 12

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,51	96,2551	281,037	-0,56597
2	259,24	129,6187	378,449	-0,21002

Combinazione n° 13

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,06	96,0300	280,380	-0,56821
2	258,07	129,0333	376,740	-0,21523

Combinazione n° 14

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,51	96,2551	281,037	-0,56597
2	259,24	129,6187	378,449	-0,21002

Combinazione n° 15

N°	N	Rt/ml	σ_f	u
1	192,06	96,0300	280,380	-0,56821
2	258,07	129,0333	376,740	-0,21523

Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m]
M	momento flettente massimo e minimo espresso in [kNm]
N	sforzo normale massimo e minimo espresso in [kN] (positivo di compressione)
T	taglio massimo e minimo espresso in [kN]

n°	Tipo	M	Y _M	T	Y _T	N	Y _N	
1	[A1-M1]	42,95	11,60	101,07	7,85	266,67	15,00	MAX
--	--	-315,93	5,35	-136,37	2,50	0,00	0,00	MIN
2	[A2-M2]	53,76	12,70	119,92	9,50	273,90	15,00	MAX
--	--	-470,80	6,00	-176,08	2,50	0,00	0,00	MIN
3	[A1-M1] S	26,57	11,85	80,06	7,90	261,83	15,00	MAX
--	--	-263,11	5,35	-118,50	2,50	0,00	0,00	MIN
4	[A1-M1] S	27,78	11,80	81,78	7,90	262,11	15,00	MAX
--	--	-267,00	5,35	-119,58	2,50	0,00	0,00	MIN
5	[A2-M2] S	53,10	12,85	131,34	9,70	277,45	15,00	MAX
--	--	-517,58	6,10	-190,81	2,50	0,00	0,00	MIN
6	[A2-M2] S	53,43	12,80	127,84	9,65	276,36	15,00	MAX
--	--	-503,49	6,10	-186,42	2,50	0,00	0,00	MIN
7	[SLEQ]	24,40	11,85	76,97	7,80	261,33	15,00	MAX
--	--	-256,14	5,30	-116,60	2,50	0,00	0,00	MIN
8	[SLEF]	24,40	11,85	76,97	7,80	261,33	15,00	MAX
--	--	-256,14	5,30	-116,60	2,50	0,00	0,00	MIN
9	[SLER]	24,40	11,85	76,97	7,80	261,33	15,00	MAX
--	--	-256,14	5,30	-116,60	2,50	0,00	0,00	MIN
10	[SLEQ] S	27,78	11,80	81,78	7,90	262,11	15,00	MAX
--	--	-267,00	5,35	-119,58	2,50	0,00	0,00	MIN
11	[SLEQ] S	26,57	11,85	80,06	7,90	261,83	15,00	MAX
--	--	-263,11	5,35	-118,50	2,50	0,00	0,00	MIN
12	[SLEF] S	27,78	11,80	81,78	7,90	262,11	15,00	MAX
--	--	-267,00	5,35	-119,58	2,50	0,00	0,00	MIN
13	[SLEF] S	26,57	11,85	80,06	7,90	261,83	15,00	MAX
--	--	-263,11	5,35	-118,50	2,50	0,00	0,00	MIN
14	[SLER] S	27,78	11,80	81,78	7,90	262,11	15,00	MAX
--	--	-267,00	5,35	-119,58	2,50	0,00	0,00	MIN
15	[SLER] S	26,57	11,85	80,06	7,90	261,83	15,00	MAX
--	--	-263,11	5,35	-118,50	2,50	0,00	0,00	MIN

Spostamenti massimi e minimi della paratia

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
U	spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle
V	spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso

n°	Tipo	U	Y _U	V	Y _V	
1	[A1-M1]	0,2871	6,75	0,0161	0,00	MAX
--	--	-0,6201	0,00	0,0000	0,00	MIN
2	[A2-M2]	0,8092	7,15	0,0167	0,00	MAX
--	--	-0,6789	0,00	0,0000	0,00	MIN
3	[A1-M1] S	0,1923	7,15	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6602	0,00	0,0000	0,00	MIN
4	[A1-M1] S	0,2000	7,10	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6587	0,00	0,0000	0,00	MIN
5	[A2-M2] S	0,9572	7,15	0,0170	0,00	MAX
--	--	-0,6723	0,00	0,0000	0,00	MIN
6	[A2-M2] S	0,9122	7,15	0,0169	0,00	MAX
--	--	-0,6745	0,00	0,0000	0,00	MIN
7	[SLEQ]	0,1785	7,20	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6628	0,00	0,0000	0,00	MIN
8	[SLEF]	0,1785	7,20	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6628	0,00	0,0000	0,00	MIN
9	[SLER]	0,1785	7,20	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6628	0,00	0,0000	0,00	MIN
10	[SLEQ] S	0,2000	7,10	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6587	0,00	0,0000	0,00	MIN
11	[SLEQ] S	0,1923	7,15	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6602	0,00	0,0000	0,00	MIN
12	[SLEF] S	0,2000	7,10	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6587	0,00	0,0000	0,00	MIN
13	[SLEF] S	0,1923	7,15	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6602	0,00	0,0000	0,00	MIN
14	[SLER] S	0,2000	7,10	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6587	0,00	0,0000	0,00	MIN
15	[SLER] S	0,1923	7,15	0,0157	0,00	MAX
--	--	-0,6602	0,00	0,0000	0,00	MIN

Stabilità globale

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 100

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
(X _C ; Y _C)	Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m]
R	Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m]
(X _V ; Y _V)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m]
(X _M ; Y _M)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m]
FS	Coefficiente di sicurezza

n°	Tipo	(X _C , Y _C)	R	(X _V , Y _V)	(X _M , Y _M)	FS
2	[A2-M2]	(0,00; 7,50)	22,50	(-18,01; -5,99)	(22,46; 6,00)	1,16
5	[A2-M2] S	(0,00; 7,50)	22,50	(-18,01; -5,99)	(22,46; 6,00)	1,12
6	[A2-M2] S	(0,00; 7,50)	22,50	(-18,01; -5,99)	(22,46; 6,00)	1,12

Combinazione n° 6

Numero di strisce 50

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto

Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra)

Le strisce sono numerate da monte verso valle

N°	numero d'ordine della striscia
W	peso della striscia espresso in [kN]
α	angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario)
φ	angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
c	coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [N/mmq]
b	larghezza della striscia espressa in [m]
L	sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cosα)
u	pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [N/mmq]
Ctn, Ctt	contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kN]

Caratteristiche delle strisce

N°	W	α(°)	Wsinα	L	φ	c	u	(Ctn; Ctt)
1	8,2061	-51,50	-654,85	1,31	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
2	24,1412	-48,26	-1836,78	1,23	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
3	37,9138	-45,21	-2743,83	1,16	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
4	49,1980	-42,32	-3377,78	1,11	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
5	59,3609	-39,56	-3855,14	1,06	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
6	68,5792	-36,90	-4199,23	1,02	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
7	76,9519	-34,34	-4426,26	0,99	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)

8	84,5571	-31,85	-4549,87	0,96	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
9	91,4580	-29,43	-4581,75	0,94	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
10	97,7057	-27,06	-4532,12	0,92	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
11	103,3426	-24,74	-4410,07	0,90	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
12	108,4038	-22,46	-4223,76	0,89	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
13	112,9188	-20,23	-3980,64	0,87	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
14	116,9120	-18,02	-3687,55	0,86	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
15	120,4040	-15,84	-3350,89	0,85	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
16	123,4120	-13,68	-2976,65	0,84	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
17	125,9502	-11,55	-2570,50	0,84	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
18	128,0304	-9,42	-2137,87	0,83	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
19	129,6618	-7,32	-1683,97	0,83	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
20	130,8516	-5,22	-1213,87	0,82	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
21	131,6053	-3,13	-732,52	0,82	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
22	131,9263	-1,04	-244,77	0,82	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
23	227,3022	1,02	413,13	0,80	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
24	230,6504	3,07	1257,65	0,80	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
25	233,5918	5,11	2122,81	0,81	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
26	236,1233	7,17	3004,15	0,81	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
27	238,2402	9,23	3897,12	0,81	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
28	239,9359	11,31	4797,05	0,82	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
29	241,2021	13,40	5699,18	0,82	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
30	242,0282	15,51	6598,52	0,83	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
31	242,4015	17,64	7489,88	0,84	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
32	242,3067	19,80	8367,81	0,85	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
33	241,7254	21,98	9226,49	0,86	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
34	240,6358	24,20	10059,72	0,88	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
35	239,0119	26,46	10860,77	0,90	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
36	236,8229	28,77	11622,30	0,91	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
37	234,0316	31,13	12336,21	0,94	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
38	230,5934	33,54	12993,40	0,96	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
39	226,4539	36,03	13583,58	0,99	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
40	221,5462	38,60	14094,84	1,03	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
41	215,7863	41,27	14513,18	1,07	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
42	209,0676	44,05	14821,76	1,12	17,91	0,0008	0,0000	(0,80; 0,39)
43	201,2505	46,96	14999,74	1,18	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
44	192,1469	50,05	15020,49	1,25	17,91	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
45	181,3954	53,35	14840,46	1,34	19,18	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
46	167,1775	56,94	14286,38	1,47	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
47	149,5913	60,91	13329,36	1,65	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
48	125,6411	65,47	11655,13	1,93	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
49	92,7871	71,08	8950,25	2,47	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)
50	37,0125	80,14	3718,44	4,68	20,46	0,0008	0,0000	(0,00; 0,00)

Resistenza a taglio paratia= 0,0000 [kN]

$\Sigma W_i = 7877,9504$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 1947,5255$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 2206,3112$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 43,7673$ [kN]

Descrizione armatura pali e caratteristiche sezione

Diametro del palo	80,00	[cm]
Area della sezione trasversale	5026,55	[cmq]
Copriferro	5,00	[cm]

L'armatura del palo è costituita da 20 ϕ 24($A_f=90,48$ cmq) longitudinali e staffe ϕ 8/20,0 cm.

Verifica armatura paratia (Sezioni critiche)

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
M	momento flettente espresso in [kNm]
N	sfuerzo normale espresso in [kN] (positivo di compressione)
Mu	momento ultimo di riferimento espresso in [kNm]
Nu	sfuerzo normale ultimo di riferimento espresso in [kN]
FS	fattore di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio)

n°	Tipo	Y	M	N	Mu	Nu	FS
1	[A1-M1]	5,30	-315,87	147,13	-985,86	459,20	3.12
2	[A2-M2]	6,00	-470,80	162,99	-968,05	335,14	2.06
3	[A1-M1] S	5,30	-263,09	142,29	-997,38	539,42	3.79
4	[A1-M1] S	5,30	-266,95	142,57	-996,33	532,10	3.73
5	[A2-M2] S	6,10	-517,58	167,77	-964,84	312,74	1.86
6	[A2-M2] S	6,05	-503,47	166,06	-965,67	318,51	1.92

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
σ_f	tensione nell'armatura longitudinale del palo, espressa in [N/mm ²]
τ_f	tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresso in [N/mm ²]
σ_{st}	tensione nell'armatura trasversale, espresso in [N/mm ²]

n°	Tipo	σ_c	Y(σ_c)	σ_f	Y(σ_f)	τ_c	Y(τ_c)	σ_{st}	Y(σ_{st})
7	[SLEQ]	5,769	5,30	125,478	5,25	0,311	2,50	329,769	2,50
8	[SLEF]	5,769	5,30	125,478	5,25	0,311	2,50	329,769	2,50
9	[SLER]	5,769	5,30	125,478	5,25	0,311	2,50	329,769	2,50
10	[SLEQ] S	6,011	5,35	131,368	5,30	0,319	2,50	338,039	2,50
11	[SLEQ] S	5,925	5,35	129,257	5,30	0,316	2,50	335,064	2,50
12	[SLEF] S	6,011	5,35	131,368	5,30	0,319	2,50	338,039	2,50
13	[SLEF] S	5,925	5,35	129,257	5,30	0,316	2,50	335,064	2,50
14	[SLER] S	6,011	5,35	131,368	5,30	0,319	2,50	338,039	2,50
15	[SLER] S	5,925	5,35	129,257	5,30	0,316	2,50	335,064	2,50

Verifica armatura paratia (Inviluppo)

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Y	ordinata della sezione con fattore di sicurezza minimo, espressa in [m]
M	momento flettente, espresso in [kNm]
N	sforzo normale, espresso in [kN] (positivo di compressione)
Mu	momento ultimo di riferimento, espresso in [kNm]
Nu	sforzo normale ultimo di riferimento, espresso in [kN]
FS	fattore di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio)

n°	Tipo	Y	M	N	Mu	Nu	FS
1	[A1-M1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
2	[A2-M2]	0,05	0,00	0,62	0,00	-3394,88	5509.57
1	[A1-M1]	0,10	0,03	1,23	173,29	8403,34	6818.90
1	[A1-M1]	0,15	0,08	1,85	337,72	8205,85	4439.10
1	[A1-M1]	0,20	0,15	2,46	492,61	7969,70	3233.51
1	[A1-M1]	0,25	0,25	3,08	612,91	7406,86	2404.12
1	[A1-M1]	0,30	0,38	3,70	715,69	6876,02	1859.85
1	[A1-M1]	0,35	0,54	4,31	802,41	6373,84	1477.73
1	[A1-M1]	0,40	0,73	4,93	874,43	5900,17	1196.93
1	[A1-M1]	0,45	0,95	5,55	934,25	5461,91	984.91
5	[A2-M2] S	0,50	1,15	41,10	233,57	8330,94	202.71
5	[A2-M2] S	0,55	-3,37	41,71	-602,28	7461,62	178.88
5	[A2-M2] S	0,60	-7,85	42,33	-966,69	5210,92	123.10
5	[A2-M2] S	0,65	-12,30	42,95	-1112,85	3884,26	90.45
5	[A2-M2] S	0,70	-16,72	43,56	-1164,69	3034,43	69.66
5	[A2-M2] S	0,75	-21,10	44,18	-1166,44	2442,21	55.28
5	[A2-M2] S	0,80	-25,44	44,79	-1149,96	2024,56	45.20
5	[A2-M2] S	0,85	-29,75	45,41	-1133,48	1730,23	38.10
5	[A2-M2] S	0,90	-34,01	46,03	-1115,08	1508,85	32.78
5	[A2-M2] S	0,95	-38,24	46,64	-1101,14	1343,03	28.79
5	[A2-M2] S	1,00	-42,43	47,26	-1090,33	1214,45	25.70
5	[A2-M2] S	1,05	-46,53	47,87	-1079,34	1110,47	23.20
5	[A2-M2] S	1,10	-50,52	48,49	-1066,96	1024,18	21.12
5	[A2-M2] S	1,15	-54,38	49,11	-1056,94	954,43	19.44
5	[A2-M2] S	1,20	-58,13	49,72	-1048,70	896,99	18.04
5	[A2-M2] S	1,25	-61,77	50,34	-1041,81	848,98	16.87
5	[A2-M2] S	1,30	-65,30	50,96	-1035,98	808,36	15.86
5	[A2-M2] S	1,35	-68,73	51,57	-1030,99	773,61	15.00
5	[A2-M2] S	1,40	-72,05	52,19	-1026,69	743,63	14.25
5	[A2-M2] S	1,45	-75,28	52,80	-1022,94	717,56	13.59
5	[A2-M2] S	1,50	-78,41	53,42	-1019,67	694,74	13.01
5	[A2-M2] S	1,55	-81,44	54,04	-1016,79	674,66	12.49
5	[A2-M2] S	1,60	-84,38	54,65	-1014,24	656,90	12.02
5	[A2-M2] S	1,65	-87,24	55,27	-1011,97	641,12	11.60
5	[A2-M2] S	1,70	-90,01	55,89	-1009,96	627,06	11.22
5	[A2-M2] S	1,75	-92,70	56,50	-1008,15	614,48	10.88

5	[A2-M2] S	1,80	-95,31	57,12	-1006,53	603,19	10.56
5	[A2-M2] S	1,85	-97,85	57,73	-1005,07	593,04	10.27
5	[A2-M2] S	1,90	-100,31	58,35	-1003,76	583,90	10.01
5	[A2-M2] S	1,95	-102,70	58,97	-1002,57	575,64	9.76
5	[A2-M2] S	2,00	-105,02	59,58	-1001,50	568,17	9.54
5	[A2-M2] S	2,05	-107,28	60,20	-1000,53	561,41	9.33
5	[A2-M2] S	2,10	-109,48	60,81	-999,65	555,27	9.13
5	[A2-M2] S	2,15	-111,62	61,43	-998,86	549,73	8.95
5	[A2-M2] S	2,20	-113,69	62,05	-998,14	544,72	8.78
5	[A2-M2] S	2,25	-115,70	62,66	-997,49	540,24	8.62
5	[A2-M2] S	2,30	-117,64	63,28	-996,92	536,25	8.47
5	[A2-M2] S	2,35	-119,51	63,90	-996,41	532,72	8.34
5	[A2-M2] S	2,40	-121,31	64,51	-995,97	529,63	8.21
5	[A2-M2] S	2,45	-123,04	65,13	-995,59	526,97	8.09
5	[A2-M2] S	2,50	-124,70	65,74	-995,27	524,72	7.98
5	[A2-M2] S	2,55	-134,20	124,02	-1060,64	980,17	7.90
5	[A2-M2] S	2,60	-143,63	124,64	-1050,84	911,89	7.32
5	[A2-M2] S	2,65	-152,98	125,25	-1042,46	853,55	6.81
5	[A2-M2] S	2,70	-162,24	125,87	-1035,23	803,14	6.38
5	[A2-M2] S	2,75	-171,43	126,49	-1028,92	759,17	6.00
5	[A2-M2] S	2,80	-180,53	127,10	-1023,37	720,49	5.67
5	[A2-M2] S	2,85	-189,55	127,72	-1018,45	686,22	5.37
5	[A2-M2] S	2,90	-198,48	128,33	-1014,06	655,67	5.11
5	[A2-M2] S	2,95	-207,33	128,95	-1010,13	628,26	4.87
5	[A2-M2] S	3,00	-216,08	129,57	-1006,58	603,56	4.66
5	[A2-M2] S	3,05	-224,75	130,18	-1003,37	581,19	4.46
5	[A2-M2] S	3,10	-233,32	130,80	-1000,45	560,86	4.29
5	[A2-M2] S	3,15	-241,80	131,42	-997,79	542,29	4.13
5	[A2-M2] S	3,20	-250,18	132,03	-995,35	525,30	3.98
5	[A2-M2] S	3,25	-258,46	132,65	-993,11	509,68	3.84
5	[A2-M2] S	3,30	-266,65	133,26	-991,04	495,30	3.72
5	[A2-M2] S	3,35	-274,73	133,88	-989,14	482,02	3.60
5	[A2-M2] S	3,40	-282,71	134,50	-987,37	469,73	3.49
5	[A2-M2] S	3,45	-290,59	135,11	-985,74	458,32	3.39
5	[A2-M2] S	3,50	-298,36	135,73	-984,21	447,73	3.30
5	[A2-M2] S	3,55	-306,03	136,34	-982,80	437,86	3.21
5	[A2-M2] S	3,60	-313,59	136,96	-981,48	428,67	3.13
5	[A2-M2] S	3,65	-321,03	137,58	-980,25	420,08	3.05
5	[A2-M2] S	3,70	-328,37	138,19	-979,09	412,05	2.98
5	[A2-M2] S	3,75	-335,59	138,81	-978,01	404,53	2.91
5	[A2-M2] S	3,80	-342,70	139,43	-977,00	397,49	2.85
5	[A2-M2] S	3,85	-349,69	140,04	-976,06	390,89	2.79
5	[A2-M2] S	3,90	-356,56	140,66	-975,17	384,69	2.73
5	[A2-M2] S	3,95	-363,31	141,27	-974,33	378,87	2.68
5	[A2-M2] S	4,00	-369,94	141,89	-973,55	373,40	2.63
5	[A2-M2] S	4,05	-376,45	142,51	-972,81	368,26	2.58
5	[A2-M2] S	4,10	-382,83	143,12	-972,11	363,43	2.54
5	[A2-M2] S	4,15	-389,09	143,74	-971,46	358,88	2.50
5	[A2-M2] S	4,20	-395,22	144,36	-970,85	354,61	2.46
5	[A2-M2] S	4,25	-401,22	144,97	-970,27	350,59	2.42
5	[A2-M2] S	4,30	-407,09	145,59	-969,73	346,81	2.38

5	[A2-M2] S	4,35	-412,82	146,20	-969,22	343,26	2.35
5	[A2-M2] S	4,40	-418,42	146,82	-968,74	339,92	2.32
5	[A2-M2] S	4,45	-423,89	147,44	-968,29	336,79	2.28
5	[A2-M2] S	4,50	-429,22	148,05	-967,87	333,85	2.25
5	[A2-M2] S	4,55	-434,41	148,67	-967,47	331,10	2.23
5	[A2-M2] S	4,60	-439,46	149,28	-967,11	328,53	2.20
5	[A2-M2] S	4,65	-444,36	149,90	-966,76	326,13	2.18
5	[A2-M2] S	4,70	-449,12	150,52	-966,44	323,89	2.15
5	[A2-M2] S	4,75	-453,74	151,13	-966,14	321,80	2.13
5	[A2-M2] S	4,80	-458,21	151,75	-965,86	319,87	2.11
5	[A2-M2] S	4,85	-462,53	152,37	-965,61	318,09	2.09
5	[A2-M2] S	4,90	-466,70	152,98	-965,37	316,44	2.07
5	[A2-M2] S	4,95	-470,72	153,60	-965,15	314,93	2.05
5	[A2-M2] S	5,00	-474,59	154,21	-964,96	313,56	2.03
5	[A2-M2] S	5,05	-478,30	154,83	-964,78	312,31	2.02
5	[A2-M2] S	5,10	-481,85	155,45	-964,62	311,19	2.00
5	[A2-M2] S	5,15	-485,25	156,06	-964,47	310,19	1.99
5	[A2-M2] S	5,20	-488,48	156,68	-964,35	309,31	1.97
5	[A2-M2] S	5,25	-491,56	157,29	-964,24	308,55	1.96
5	[A2-M2] S	5,30	-494,47	157,91	-964,15	307,90	1.95
5	[A2-M2] S	5,35	-497,22	158,53	-964,07	307,37	1.94
5	[A2-M2] S	5,40	-499,80	159,14	-964,01	306,96	1.93
5	[A2-M2] S	5,45	-502,21	159,76	-963,97	306,65	1.92
5	[A2-M2] S	5,50	-504,45	160,38	-963,94	306,46	1.91
5	[A2-M2] S	5,55	-506,52	160,99	-963,93	306,37	1.90
5	[A2-M2] S	5,60	-508,42	161,61	-963,93	306,40	1.90
5	[A2-M2] S	5,65	-510,15	162,22	-963,95	306,53	1.89
5	[A2-M2] S	5,70	-511,70	162,84	-963,98	306,78	1.88
5	[A2-M2] S	5,75	-513,07	163,46	-964,03	307,13	1.88
5	[A2-M2] S	5,80	-514,26	164,07	-964,10	307,59	1.87
5	[A2-M2] S	5,85	-515,27	164,69	-964,18	308,17	1.87
5	[A2-M2] S	5,90	-516,10	165,31	-964,28	308,86	1.87
5	[A2-M2] S	5,95	-516,75	165,92	-964,40	309,66	1.87
5	[A2-M2] S	6,00	-517,21	166,54	-964,53	310,57	1.86
5	[A2-M2] S	6,05	-517,48	167,15	-964,68	311,60	1.86
5	[A2-M2] S	6,10	-517,58	167,77	-964,84	312,74	1.86
5	[A2-M2] S	6,15	-517,51	168,39	-965,02	314,00	1.86
5	[A2-M2] S	6,20	-517,26	169,00	-965,22	315,36	1.87
5	[A2-M2] S	6,25	-516,85	169,62	-965,43	316,83	1.87
5	[A2-M2] S	6,30	-516,27	170,23	-965,65	318,41	1.87
5	[A2-M2] S	6,35	-515,54	170,85	-965,90	320,10	1.87
5	[A2-M2] S	6,40	-514,65	171,47	-966,15	321,90	1.88
5	[A2-M2] S	6,45	-513,60	172,08	-966,43	323,80	1.88
5	[A2-M2] S	6,50	-512,41	172,70	-966,72	325,82	1.89
5	[A2-M2] S	6,55	-511,07	173,32	-967,02	327,94	1.89
5	[A2-M2] S	6,60	-509,59	173,93	-967,34	330,17	1.90
5	[A2-M2] S	6,65	-507,97	174,55	-967,68	332,51	1.90
5	[A2-M2] S	6,70	-506,22	175,16	-968,03	334,96	1.91
5	[A2-M2] S	6,75	-504,33	175,78	-968,40	337,53	1.92
5	[A2-M2] S	6,80	-502,32	176,40	-968,78	340,20	1.93
5	[A2-M2] S	6,85	-500,18	177,01	-969,18	342,99	1.94

5	[A2-M2] S	6,90	-497,93	177,63	-969,60	345,89	1.95
5	[A2-M2] S	6,95	-495,55	178,25	-970,03	348,91	1.96
5	[A2-M2] S	7,00	-493,06	178,86	-970,48	352,05	1.97
5	[A2-M2] S	7,05	-490,45	179,48	-970,95	355,31	1.98
5	[A2-M2] S	7,10	-487,70	180,09	-971,44	358,73	1.99
5	[A2-M2] S	7,15	-484,81	180,71	-971,95	362,29	2.00
5	[A2-M2] S	7,20	-481,78	181,33	-972,49	366,01	2.02
5	[A2-M2] S	7,25	-478,63	181,94	-973,04	369,89	2.03
5	[A2-M2] S	7,30	-475,34	182,56	-973,62	373,93	2.05
5	[A2-M2] S	7,35	-471,92	183,17	-974,23	378,14	2.06
5	[A2-M2] S	7,40	-468,38	183,79	-974,86	382,53	2.08
5	[A2-M2] S	7,45	-464,72	184,41	-975,51	387,09	2.10
5	[A2-M2] S	7,50	-460,94	185,02	-976,19	391,85	2.12
5	[A2-M2] S	7,55	-457,04	185,64	-976,90	396,80	2.14
5	[A2-M2] S	7,60	-453,02	186,26	-977,64	401,95	2.16
5	[A2-M2] S	7,65	-448,90	186,87	-978,41	407,30	2.18
5	[A2-M2] S	7,70	-444,66	187,49	-979,21	412,88	2.20
5	[A2-M2] S	7,75	-440,31	188,10	-980,05	418,68	2.23
5	[A2-M2] S	7,80	-435,86	188,72	-980,91	424,71	2.25
5	[A2-M2] S	7,85	-431,31	189,34	-981,81	430,99	2.28
5	[A2-M2] S	7,90	-426,66	189,95	-982,75	437,53	2.30
5	[A2-M2] S	7,95	-421,91	190,57	-983,73	444,33	2.33
5	[A2-M2] S	8,00	-417,07	191,18	-984,74	451,41	2.36
5	[A2-M2] S	8,05	-412,13	191,80	-985,80	458,78	2.39
5	[A2-M2] S	8,10	-407,10	192,42	-986,90	466,46	2.42
5	[A2-M2] S	8,15	-401,99	193,03	-988,05	474,46	2.46
5	[A2-M2] S	8,20	-396,79	193,65	-989,25	482,80	2.49
5	[A2-M2] S	8,25	-391,50	194,27	-990,50	491,49	2.53
5	[A2-M2] S	8,30	-386,14	194,88	-991,80	500,55	2.57
5	[A2-M2] S	8,35	-380,70	195,50	-993,15	510,00	2.61
5	[A2-M2] S	8,40	-375,19	196,11	-994,57	519,87	2.65
5	[A2-M2] S	8,45	-369,60	196,73	-996,05	530,18	2.69
5	[A2-M2] S	8,50	-363,94	197,35	-997,59	540,94	2.74
5	[A2-M2] S	8,55	-358,22	197,96	-999,21	552,20	2.79
5	[A2-M2] S	8,60	-352,43	198,58	-1000,90	563,97	2.84
5	[A2-M2] S	8,65	-346,58	199,20	-1002,67	576,29	2.89
5	[A2-M2] S	8,70	-340,66	199,81	-1004,52	589,19	2.95
5	[A2-M2] S	8,75	-334,69	200,43	-1006,46	602,71	3.01
5	[A2-M2] S	8,80	-328,67	201,04	-1008,50	616,89	3.07
5	[A2-M2] S	8,85	-322,59	201,66	-1010,63	631,77	3.13
5	[A2-M2] S	8,90	-316,46	202,28	-1012,88	647,41	3.20
5	[A2-M2] S	8,95	-310,29	202,89	-1015,24	663,85	3.27
5	[A2-M2] S	9,00	-304,07	203,51	-1017,72	681,15	3.35
5	[A2-M2] S	9,05	-297,80	204,12	-1020,34	699,38	3.43
5	[A2-M2] S	9,10	-291,49	204,74	-1023,10	718,61	3.51
5	[A2-M2] S	9,15	-285,15	205,36	-1026,01	738,90	3.60
5	[A2-M2] S	9,20	-278,77	205,97	-1029,09	760,35	3.69
5	[A2-M2] S	9,25	-272,36	206,59	-1032,34	783,04	3.79
5	[A2-M2] S	9,30	-265,93	207,21	-1035,79	807,07	3.90
5	[A2-M2] S	9,35	-259,46	207,82	-1039,45	832,57	4.01
5	[A2-M2] S	9,40	-252,98	208,44	-1043,34	859,65	4.12

5	[A2-M2] S	9,45	-246,47	209,05	-1047,48	888,47	4.25
5	[A2-M2] S	9,50	-239,94	209,67	-1051,88	919,16	4.38
5	[A2-M2] S	9,55	-233,41	210,29	-1056,59	951,93	4.53
5	[A2-M2] S	9,60	-226,86	210,90	-1061,61	986,96	4.68
5	[A2-M2] S	9,65	-220,30	211,52	-1067,00	1024,48	4.84
5	[A2-M2] S	9,70	-213,73	212,13	-1072,78	1064,77	5.02
5	[A2-M2] S	9,75	-207,16	212,75	-1079,00	1108,10	5.21
5	[A2-M2] S	9,80	-200,61	213,37	-1085,27	1154,31	5.41
5	[A2-M2] S	9,85	-194,06	213,98	-1089,20	1201,00	5.61
5	[A2-M2] S	9,90	-187,54	214,60	-1093,42	1251,17	5.83
5	[A2-M2] S	9,95	-181,04	215,22	-1097,96	1305,19	6.06
5	[A2-M2] S	10,00	-174,57	215,83	-1102,86	1363,51	6.32
5	[A2-M2] S	10,05	-168,13	216,45	-1108,17	1426,62	6.59
5	[A2-M2] S	10,10	-161,72	217,06	-1113,93	1495,10	6.89
5	[A2-M2] S	10,15	-155,35	217,68	-1120,20	1569,64	7.21
5	[A2-M2] S	10,20	-149,02	218,30	-1127,04	1651,02	7.56
5	[A2-M2] S	10,25	-142,72	218,91	-1133,99	1739,35	7.95
5	[A2-M2] S	10,30	-136,47	219,53	-1139,20	1832,50	8.35
5	[A2-M2] S	10,35	-130,27	220,15	-1144,93	1934,80	8.79
5	[A2-M2] S	10,40	-124,12	220,76	-1151,25	2047,60	9.28
5	[A2-M2] S	10,45	-118,02	221,38	-1158,24	2172,52	9.81
5	[A2-M2] S	10,50	-111,98	221,99	-1165,29	2310,08	10.41
5	[A2-M2] S	10,55	-106,00	222,61	-1166,51	2449,77	11.00
5	[A2-M2] S	10,60	-100,08	223,23	-1167,86	2604,86	11.67
5	[A2-M2] S	10,65	-94,23	223,84	-1169,36	2777,92	12.41
5	[A2-M2] S	10,70	-88,44	224,46	-1167,11	2962,09	13.20
5	[A2-M2] S	10,75	-82,73	225,07	-1160,58	3157,65	14.03
5	[A2-M2] S	10,80	-77,08	225,69	-1153,27	3376,58	14.96
5	[A2-M2] S	10,85	-71,52	226,31	-1137,56	3599,46	15.91
5	[A2-M2] S	10,90	-66,04	226,92	-1116,88	3837,84	16.91
5	[A2-M2] S	10,95	-60,64	227,54	-1092,50	4099,50	18.02
5	[A2-M2] S	11,00	-55,32	228,16	-1062,28	4380,84	19.20
5	[A2-M2] S	11,05	-50,10	228,77	-1027,77	4693,24	20.51
5	[A2-M2] S	11,10	-44,97	229,39	-987,50	5037,60	21.96
5	[A2-M2] S	11,15	-39,93	230,00	-940,20	5415,83	23.55
1	[A1-M1]	11,20	41,47	219,84	973,23	5159,68	23.47
1	[A1-M1]	11,25	41,84	220,45	975,53	5140,01	23.32
1	[A1-M1]	11,30	42,16	221,07	977,30	5124,90	23.18
1	[A1-M1]	11,35	42,42	221,69	978,56	5114,11	23.07
1	[A1-M1]	11,40	42,63	222,30	979,34	5107,43	22.98
1	[A1-M1]	11,45	42,78	222,92	979,66	5104,69	22.90
1	[A1-M1]	11,50	42,89	223,53	979,54	5105,71	22.84
1	[A1-M1]	11,55	42,94	224,15	979,00	5110,37	22.80
1	[A1-M1]	11,60	42,95	224,77	978,04	5118,53	22.77
1	[A1-M1]	11,65	42,91	225,38	976,69	5130,08	22.76
1	[A1-M1]	11,70	42,83	226,00	974,95	5144,94	22.77
1	[A1-M1]	11,75	42,70	226,61	972,84	5163,02	22.78
1	[A1-M1]	11,80	42,53	227,23	970,23	5183,57	22.81
1	[A1-M1]	11,85	42,32	227,85	967,21	5206,93	22.85
1	[A1-M1]	11,90	42,08	228,46	963,82	5233,19	22.91
1	[A1-M1]	11,95	41,79	229,08	960,05	5262,32	22.97

1	[A1-M1]	12,00	41,47	229,70	955,92	5294,27	23.05
1	[A1-M1]	12,05	41,11	230,31	951,35	5329,58	23.14
2	[A2-M2]	12,10	42,13	238,16	947,71	5357,80	22.50
2	[A2-M2]	12,15	44,02	238,78	964,18	5230,40	21.90
2	[A2-M2]	12,20	45,75	239,40	978,08	5118,24	21.38
2	[A2-M2]	12,25	47,32	240,01	989,60	5019,71	20.91
2	[A2-M2]	12,30	48,72	240,63	999,39	4935,94	20.51
2	[A2-M2]	12,35	49,96	241,24	1007,60	4865,75	20.17
2	[A2-M2]	12,40	51,02	241,86	1014,32	4808,21	19.88
2	[A2-M2]	12,45	51,91	242,48	1019,66	4762,61	19.64
2	[A2-M2]	12,50	52,63	243,09	1023,66	4728,39	19.45
2	[A2-M2]	12,55	53,16	243,71	1026,38	4705,12	19.31
2	[A2-M2]	12,60	53,53	244,33	1027,91	4692,01	19.20
2	[A2-M2]	12,65	53,72	244,94	1028,33	4688,42	19.14
2	[A2-M2]	12,70	53,76	245,56	1027,70	4693,85	19.12
6	[A2-M2] S	12,75	53,38	248,63	1020,68	4753,89	19.12
6	[A2-M2] S	12,80	53,43	249,25	1020,14	4758,46	19.09
6	[A2-M2] S	12,85	53,32	249,86	1018,50	4772,53	19.10
5	[A2-M2] S	12,90	52,96	251,57	1013,55	4814,88	19.14
5	[A2-M2] S	12,95	52,66	252,19	1010,60	4840,11	19.19
5	[A2-M2] S	13,00	52,20	252,80	1006,57	4874,56	19.28
5	[A2-M2] S	13,05	51,60	253,42	1001,48	4918,07	19.41
5	[A2-M2] S	13,10	50,87	254,04	995,34	4970,55	19.57
5	[A2-M2] S	13,15	50,01	254,65	988,16	5031,98	19.76
5	[A2-M2] S	13,20	49,02	255,27	979,93	5102,42	19.99
5	[A2-M2] S	13,25	47,93	255,88	970,51	5181,39	20.25
5	[A2-M2] S	13,30	46,73	256,50	959,49	5266,69	20.53
5	[A2-M2] S	13,35	45,43	257,12	947,30	5360,97	20.85
5	[A2-M2] S	13,40	44,05	257,73	933,92	5464,46	21.20
5	[A2-M2] S	13,45	42,58	258,35	919,32	5577,40	21.59
5	[A2-M2] S	13,50	41,05	258,96	903,46	5700,07	22.01
5	[A2-M2] S	13,55	39,44	259,58	885,38	5826,75	22.45
5	[A2-M2] S	13,60	37,78	260,20	865,50	5960,08	22.91
5	[A2-M2] S	13,65	36,08	260,81	844,19	6102,96	23.40
5	[A2-M2] S	13,70	34,33	261,43	821,42	6255,63	23.93
5	[A2-M2] S	13,75	32,55	262,05	796,14	6410,14	24.46
5	[A2-M2] S	13,80	30,74	262,66	768,74	6568,82	25.01
5	[A2-M2] S	13,85	28,91	263,28	739,81	6736,34	25.59
5	[A2-M2] S	13,90	27,08	263,89	709,18	6911,00	26.19
5	[A2-M2] S	13,95	25,24	264,51	675,91	7082,38	26.78
5	[A2-M2] S	14,00	23,41	265,13	641,22	7261,05	27.39
5	[A2-M2] S	14,05	21,60	265,74	605,18	7446,67	28.02
5	[A2-M2] S	14,10	19,80	266,36	566,91	7625,63	28.63
5	[A2-M2] S	14,15	18,04	266,97	527,49	7808,16	29.25
5	[A2-M2] S	14,20	16,31	267,59	487,21	7994,74	29.88
5	[A2-M2] S	14,25	14,62	268,21	440,66	8082,21	30.13
5	[A2-M2] S	14,30	12,99	268,82	393,35	8139,03	30.28
5	[A2-M2] S	14,35	11,42	269,44	347,34	8194,30	30.41
5	[A2-M2] S	14,40	9,92	270,06	302,90	8247,67	30.54
5	[A2-M2] S	14,45	8,49	270,67	260,32	8298,80	30.66
5	[A2-M2] S	14,50	7,15	271,29	219,90	8347,35	30.77

5	[A2-M2] S	14,55	5,89	271,90	181,94	8392,94	30.87
5	[A2-M2] S	14,60	4,74	272,52	146,74	8435,23	30.95
5	[A2-M2] S	14,65	3,69	273,14	114,60	8473,83	31.02
5	[A2-M2] S	14,70	2,76	273,75	85,82	8508,39	31.08
5	[A2-M2] S	14,75	1,95	274,37	60,71	8538,55	31.12
5	[A2-M2] S	14,80	1,27	274,99	39,55	8563,96	31.14
5	[A2-M2] S	14,85	0,73	275,60	22,64	8584,27	31.15
5	[A2-M2] S	14,90	0,33	276,22	10,25	8599,16	31.13
5	[A2-M2] S	14,95	0,08	276,83	2,62	8608,32	31.10

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Y	ordinata della sezione, espressa in [m]
σ_c	tensione massima nel calcestruzzo, espressa in [N/mm ²]
σ_f	tensione massima nei ferri longitudinali, espressa in [N/mm ²]
τ_c	tensione tangenziale massima nel calcestruzzo, espressa in [N/mm ²]
σ_{st}	tensione massima nei ferri trasversali, espressa in [N/mm ²]

Y	σ_{cn}° - Tipo	σ_{fn}° - Tipo	τ_{cn}° - Tipo	σ_{stn}° - Tipo
0,00	0,0001 - [A1-M1]	0,0001 - [A1-M1]	0,0007 - [SLEQ]	0,0007 - [SLEQ]
0,05	0,00110 - [SLEQ]	S0,01410 - [SLEQ]	S0,0017 - [SLEQ]	0,6247 - [SLEQ]
0,10	0,00210 - [SLEQ]	S0,03310 - [SLEQ]	S0,0027 - [SLEQ]	1,9857 - [SLEQ]
0,15	0,0047 - [SLEQ]	0,0567 - [SLEQ]	0,0037 - [SLEQ]	3,4497 - [SLEQ]
0,20	0,0067 - [SLEQ]	0,0857 - [SLEQ]	0,0057 - [SLEQ]	4,8937 - [SLEQ]
0,25	0,0087 - [SLEQ]	0,1187 - [SLEQ]	0,0067 - [SLEQ]	6,3577 - [SLEQ]
0,30	0,0117 - [SLEQ]	0,1557 - [SLEQ]	0,0077 - [SLEQ]	7,8817 - [SLEQ]
0,35	0,0157 - [SLEQ]	0,1997 - [SLEQ]	0,0097 - [SLEQ]	9,7497 - [SLEQ]
0,40	0,0187 - [SLEQ]	0,2497 - [SLEQ]	0,01110 - [SLEQ]	S11,95110 - [SLEQ] S
0,45	0,0237 - [SLEQ]	0,3077 - [SLEQ]	0,01310 - [SLEQ]	S14,25410 - [SLEQ] S
0,50	0,07910 - [SLEQ]	S1,13310 - [SLEQ]	S0,22010 - [SLEQ]	S233,89610 - [SLEQ] S
0,55	0,10710 - [SLEQ]	S1,48310 - [SLEQ]	S0,21910 - [SLEQ]	S232,14110 - [SLEQ] S
0,60	0,17510 - [SLEQ]	S2,32710 - [SLEQ]	S0,24610 - [SLEQ]	S260,69710 - [SLEQ] S
0,65	0,26410 - [SLEQ]	S3,37510 - [SLEQ]	S0,24710 - [SLEQ]	S262,21610 - [SLEQ] S
0,70	0,35810 - [SLEQ]	S4,45710 - [SLEQ]	S0,23610 - [SLEQ]	S250,85210 - [SLEQ] S
0,75	0,45110 - [SLEQ]	S6,18010 - [SLEQ]	S0,22810 - [SLEQ]	S242,10410 - [SLEQ] S
0,80	0,54410 - [SLEQ]	S8,29610 - [SLEQ]	S0,22210 - [SLEQ]	S235,85210 - [SLEQ] S
0,85	0,63510 - [SLEQ]	S10,41910 - [SLEQ]	S0,21810 - [SLEQ]	S231,07210 - [SLEQ] S
0,90	0,72510 - [SLEQ]	S12,53610 - [SLEQ]	S0,21410 - [SLEQ]	S227,14310 - [SLEQ] S
0,95	0,81410 - [SLEQ]	S14,64110 - [SLEQ]	S0,21110 - [SLEQ]	S223,72210 - [SLEQ] S
1,00	0,90210 - [SLEQ]	S16,73110 - [SLEQ]	S0,20610 - [SLEQ]	S219,00810 - [SLEQ] S
1,05	0,98810 - [SLEQ]	S18,77110 - [SLEQ]	S0,19910 - [SLEQ]	S211,32610 - [SLEQ] S
1,10	1,07110 - [SLEQ]	S20,73010 - [SLEQ]	S0,19110 - [SLEQ]	S202,32710 - [SLEQ] S
1,15	1,15010 - [SLEQ]	S22,60710 - [SLEQ]	S0,18210 - [SLEQ]	S193,55010 - [SLEQ] S
1,20	1,22510 - [SLEQ]	S24,40310 - [SLEQ]	S0,17410 - [SLEQ]	S184,95310 - [SLEQ] S
1,25	1,29810 - [SLEQ]	S26,11810 - [SLEQ]	S0,16610 - [SLEQ]	S176,50610 - [SLEQ] S
1,30	1,36710 - [SLEQ]	S27,75210 - [SLEQ]	S0,15910 - [SLEQ]	S168,18810 - [SLEQ] S
1,35	1,43210 - [SLEQ]	S29,30710 - [SLEQ]	S0,15110 - [SLEQ]	S159,98510 - [SLEQ] S
1,40	1,49510 - [SLEQ]	S30,78210 - [SLEQ]	S0,14310 - [SLEQ]	S151,88910 - [SLEQ] S
1,45	1,55410 - [SLEQ]	S32,17810 - [SLEQ]	S0,13610 - [SLEQ]	S143,89110 - [SLEQ] S

1,50 1,61010 - [SLEQ] S33,49610 - [SLEQ] S0,12810 - [SLEQ] S135,98710 - [SLEQ] S
1,55 1,66410 - [SLEQ] S34,73710 - [SLEQ] S0,12110 - [SLEQ] S128,17110 - [SLEQ] S
1,60 1,71310 - [SLEQ] S35,90110 - [SLEQ] S0,11410 - [SLEQ] S120,44110 - [SLEQ] S
1,65 1,76010 - [SLEQ] S36,98810 - [SLEQ] S0,10610 - [SLEQ] S112,79210 - [SLEQ] S
1,70 1,80410 - [SLEQ] S38,00110 - [SLEQ] S0,09910 - [SLEQ] S105,22410 - [SLEQ] S
1,75 1,84510 - [SLEQ] S38,93810 - [SLEQ] S0,09210 - [SLEQ] S97,73410 - [SLEQ] S
1,80 1,88310 - [SLEQ] S39,80210 - [SLEQ] S0,08510 - [SLEQ] S90,31910 - [SLEQ] S
1,85 1,91810 - [SLEQ] S40,59210 - [SLEQ] S0,07810 - [SLEQ] S82,97910 - [SLEQ] S
1,90 1,95010 - [SLEQ] S41,31010 - [SLEQ] S0,07110 - [SLEQ] S75,71210 - [SLEQ] S
1,95 1,97910 - [SLEQ] S41,95510 - [SLEQ] S0,06510 - [SLEQ] S68,51710 - [SLEQ] S
2,00 2,00510 - [SLEQ] S42,53010 - [SLEQ] S0,05810 - [SLEQ] S61,39210 - [SLEQ] S
2,05 2,02910 - [SLEQ] S43,03310 - [SLEQ] S0,05110 - [SLEQ] S54,33710 - [SLEQ] S
2,10 2,04910 - [SLEQ] S43,46710 - [SLEQ] S0,04510 - [SLEQ] S47,35010 - [SLEQ] S
2,15 2,06710 - [SLEQ] S43,83110 - [SLEQ] S0,03810 - [SLEQ] S40,43110 - [SLEQ] S
2,20 2,08210 - [SLEQ] S44,12710 - [SLEQ] S0,03210 - [SLEQ] S33,57810 - [SLEQ] S
2,25 2,09410 - [SLEQ] S44,35410 - [SLEQ] S0,02510 - [SLEQ] S26,79010 - [SLEQ] S
2,30 2,10410 - [SLEQ] S44,51510 - [SLEQ] S0,01910 - [SLEQ] S20,06610 - [SLEQ] S
2,35 2,11110 - [SLEQ] S44,60810 - [SLEQ] S0,01310 - [SLEQ] S13,40610 - [SLEQ] S
2,40 2,11510 - [SLEQ] S44,63610 - [SLEQ] S0,00610 - [SLEQ] S6,80810 - [SLEQ] S
2,45 2,11710 - [SLEQ] S44,59810 - [SLEQ] S0,0037 - [SLEQ] 3,6557 - [SLEQ]
2,50 2,13110 - [SLEQ] S44,49610 - [SLEQ] S0,31910 - [SLEQ] S338,03910 - [SLEQ] S
2,55 2,26410 - [SLEQ] S42,55710 - [SLEQ] S0,31210 - [SLEQ] S330,79410 - [SLEQ] S
2,60 2,39410 - [SLEQ] S45,69110 - [SLEQ] S0,30510 - [SLEQ] S323,76410 - [SLEQ] S
2,65 2,52210 - [SLEQ] S48,76510 - [SLEQ] S0,29910 - [SLEQ] S316,91210 - [SLEQ] S
2,70 2,64710 - [SLEQ] S51,77910 - [SLEQ] S0,29210 - [SLEQ] S310,21410 - [SLEQ] S
2,75 2,76910 - [SLEQ] S54,73310 - [SLEQ] S0,28610 - [SLEQ] S303,65110 - [SLEQ] S
2,80 2,88910 - [SLEQ] S57,62810 - [SLEQ] S0,28010 - [SLEQ] S297,20610 - [SLEQ] S
2,85 3,00710 - [SLEQ] S60,46410 - [SLEQ] S0,27410 - [SLEQ] S290,87010 - [SLEQ] S
2,90 3,12210 - [SLEQ] S63,24010 - [SLEQ] S0,26810 - [SLEQ] S284,63110 - [SLEQ] S
2,95 3,23510 - [SLEQ] S65,95810 - [SLEQ] S0,26210 - [SLEQ] S278,48210 - [SLEQ] S
3,00 3,34510 - [SLEQ] S68,61810 - [SLEQ] S0,25710 - [SLEQ] S272,41710 - [SLEQ] S
3,05 3,45310 - [SLEQ] S71,22010 - [SLEQ] S0,25110 - [SLEQ] S266,43010 - [SLEQ] S
3,10 3,55810 - [SLEQ] S73,76510 - [SLEQ] S0,24610 - [SLEQ] S260,51710 - [SLEQ] S
3,15 3,66110 - [SLEQ] S76,25310 - [SLEQ] S0,24010 - [SLEQ] S254,67410 - [SLEQ] S
3,20 3,76210 - [SLEQ] S78,68510 - [SLEQ] S0,23510 - [SLEQ] S248,89710 - [SLEQ] S
3,25 3,86110 - [SLEQ] S81,06110 - [SLEQ] S0,22910 - [SLEQ] S243,18410 - [SLEQ] S
3,30 3,95710 - [SLEQ] S83,38110 - [SLEQ] S0,22410 - [SLEQ] S237,53010 - [SLEQ] S
3,35 4,05110 - [SLEQ] S85,64610 - [SLEQ] S0,21910 - [SLEQ] S231,93510 - [SLEQ] S
3,40 4,14310 - [SLEQ] S87,85710 - [SLEQ] S0,21310 - [SLEQ] S226,39510 - [SLEQ] S
3,45 4,23310 - [SLEQ] S90,01310 - [SLEQ] S0,20810 - [SLEQ] S220,90910 - [SLEQ] S
3,50 4,32110 - [SLEQ] S92,11510 - [SLEQ] S0,20310 - [SLEQ] S215,47310 - [SLEQ] S
3,55 4,40610 - [SLEQ] S94,16410 - [SLEQ] S0,19810 - [SLEQ] S210,08710 - [SLEQ] S
3,60 4,48910 - [SLEQ] S96,16110 - [SLEQ] S0,19310 - [SLEQ] S204,74810 - [SLEQ] S
3,65 4,57110 - [SLEQ] S98,10410 - [SLEQ] S0,18810 - [SLEQ] S199,45510 - [SLEQ] S
3,70 4,65010 - [SLEQ] S99,99510 - [SLEQ] S0,18310 - [SLEQ] S194,20510 - [SLEQ] S
3,75 4,72710 - [SLEQ] S101,83510 - [SLEQ] S0,17810 - [SLEQ] S 188,99710 - [SLEQ] S
3,80 4,80110 - [SLEQ] S103,62310 - [SLEQ] S0,17310 - [SLEQ] S 183,82910 - [SLEQ] S
3,85 4,87410 - [SLEQ] S105,36010 - [SLEQ] S0,16810 - [SLEQ] S 178,70010 - [SLEQ] S
3,90 4,94510 - [SLEQ] S107,04610 - [SLEQ] S0,16410 - [SLEQ] S 173,60710 - [SLEQ] S
3,95 5,01410 - [SLEQ] S108,68210 - [SLEQ] S0,15910 - [SLEQ] S 168,51210 - [SLEQ] S
4,00 5,08110 - [SLEQ] S110,26610 - [SLEQ] S0,15410 - [SLEQ] S 163,36210 - [SLEQ] S

4,05 5,14510 - [SLEQ] S111,80010 - [SLEQ] S0,14910 - [SLEQ] S 158,14710 - [SLEQ] S
4,10 5,20810 - [SLEQ] S113,28010 - [SLEQ] S0,14410 - [SLEQ] S 152,86710 - [SLEQ] S
4,15 5,26810 - [SLEQ] S114,70810 - [SLEQ] S0,13910 - [SLEQ] S 147,52010 - [SLEQ] S
4,20 5,32710 - [SLEQ] S116,08310 - [SLEQ] S0,13410 - [SLEQ] S 142,10810 - [SLEQ] S
4,25 5,38310 - [SLEQ] S117,40310 - [SLEQ] S0,12910 - [SLEQ] S 136,62910 - [SLEQ] S
4,30 5,43710 - [SLEQ] S118,66710 - [SLEQ] S0,12410 - [SLEQ] S 131,08410 - [SLEQ] S
4,35 5,48810 - [SLEQ] S119,87710 - [SLEQ] S0,11810 - [SLEQ] S 125,47310 - [SLEQ] S
4,40 5,53810 - [SLEQ] S121,02910 - [SLEQ] S0,11310 - [SLEQ] S 119,79510 - [SLEQ] S
4,45 5,58510 - [SLEQ] S122,12510 - [SLEQ] S0,10710 - [SLEQ] S 114,05010 - [SLEQ] S
4,50 5,63010 - [SLEQ] S123,16310 - [SLEQ] S0,10210 - [SLEQ] S 108,23910 - [SLEQ] S
4,55 5,67210 - [SLEQ] S124,14310 - [SLEQ] S0,09610 - [SLEQ] S 102,36110 - [SLEQ] S
4,60 5,71210 - [SLEQ] S125,06410 - [SLEQ] S0,09110 - [SLEQ] S 96,41610 - [SLEQ] S
4,65 5,75010 - [SLEQ] S125,92410 - [SLEQ] S0,08510 - [SLEQ] S 90,40410 - [SLEQ] S
4,70 5,78510 - [SLEQ] S126,72510 - [SLEQ] S0,07910 - [SLEQ] S 84,32510 - [SLEQ] S
4,75 5,81810 - [SLEQ] S127,46410 - [SLEQ] S0,07410 - [SLEQ] S 78,17910 - [SLEQ] S
4,80 5,84810 - [SLEQ] S128,14110 - [SLEQ] S0,06810 - [SLEQ] S 71,96610 - [SLEQ] S
4,85 5,87610 - [SLEQ] S128,75610 - [SLEQ] S0,06210 - [SLEQ] S 65,68610 - [SLEQ] S
4,90 5,90210 - [SLEQ] S129,30810 - [SLEQ] S0,05610 - [SLEQ] S 59,33810 - [SLEQ] S
4,95 5,92410 - [SLEQ] S129,79610 - [SLEQ] S0,05010 - [SLEQ] S 52,92210 - [SLEQ] S
5,00 5,94510 - [SLEQ] S130,22010 - [SLEQ] S0,04410 - [SLEQ] S 46,43910 - [SLEQ] S
5,05 5,96210 - [SLEQ] S130,57810 - [SLEQ] S0,03810 - [SLEQ] S 39,88910 - [SLEQ] S
5,10 5,97710 - [SLEQ] S130,87010 - [SLEQ] S0,03110 - [SLEQ] S 33,27110 - [SLEQ] S
5,15 5,98910 - [SLEQ] S131,09610 - [SLEQ] S0,02510 - [SLEQ] S 26,58510 - [SLEQ] S
5,20 5,99910 - [SLEQ] S131,25510 - [SLEQ] S0,01910 - [SLEQ] S 19,83110 - [SLEQ] S
5,25 6,00610 - [SLEQ] S131,34610 - [SLEQ] S0,01210 - [SLEQ] S 13,00910 - [SLEQ] S
5,30 6,01010 - [SLEQ] S131,36810 - [SLEQ] S0,00610 - [SLEQ] S 6,11910 - [SLEQ] S
5,35 6,01110 - [SLEQ] S131,32110 - [SLEQ] S0,0057 - [SLEQ] 5,4047 - [SLEQ]
5,40 6,01010 - [SLEQ] S131,20410 - [SLEQ] S0,0117 - [SLEQ] 12,1487 - [SLEQ]
5,45 6,00610 - [SLEQ] S131,01710 - [SLEQ] S0,0187 - [SLEQ] 18,9597 - [SLEQ]
5,50 5,99910 - [SLEQ] S130,75810 - [SLEQ] S0,0247 - [SLEQ] 25,8357 - [SLEQ]
5,55 5,98810 - [SLEQ] S130,42710 - [SLEQ] S0,0317 - [SLEQ] 32,7777 - [SLEQ]
5,60 5,97610 - [SLEQ] S130,02410 - [SLEQ] S0,0377 - [SLEQ] 39,7867 - [SLEQ]
5,65 5,96010 - [SLEQ] S129,54810 - [SLEQ] S0,0447 - [SLEQ] 46,8617 - [SLEQ]
5,70 5,94110 - [SLEQ] S128,99710 - [SLEQ] S0,0517 - [SLEQ] 54,0037 - [SLEQ]
5,75 5,91910 - [SLEQ] S128,37210 - [SLEQ] S0,0587 - [SLEQ] 61,2127 - [SLEQ]
5,80 5,89410 - [SLEQ] S127,67210 - [SLEQ] S0,0657 - [SLEQ] 68,4877 - [SLEQ]
5,85 5,86610 - [SLEQ] S126,89610 - [SLEQ] S0,0717 - [SLEQ] 75,8307 - [SLEQ]
5,90 5,83510 - [SLEQ] S126,04310 - [SLEQ] S0,0787 - [SLEQ] 83,2407 - [SLEQ]
5,95 5,80110 - [SLEQ] S125,11310 - [SLEQ] S0,0867 - [SLEQ] 90,7197 - [SLEQ]
6,00 5,76410 - [SLEQ] S124,10510 - [SLEQ] S0,0937 - [SLEQ] 98,2647 - [SLEQ]
6,05 5,72410 - [SLEQ] S123,02110 - [SLEQ] S0,0997 - [SLEQ] 105,2737 - [SLEQ]
6,10 5,68110 - [SLEQ] S121,86610 - [SLEQ] S0,1067 - [SLEQ] 112,0067 - [SLEQ]
6,15 5,63510 - [SLEQ] S120,64310 - [SLEQ] S0,11210 - [SLEQ] S 118,70710 - [SLEQ] S
6,20 5,58610 - [SLEQ] S119,35310 - [SLEQ] S0,11810 - [SLEQ] S 125,21210 - [SLEQ] S
6,25 5,53510 - [SLEQ] S118,00010 - [SLEQ] S0,12410 - [SLEQ] S 131,44410 - [SLEQ] S
6,30 5,48210 - [SLEQ] S116,58710 - [SLEQ] S0,13010 - [SLEQ] S 137,40510 - [SLEQ] S
6,35 5,42610 - [SLEQ] S115,11610 - [SLEQ] S0,13510 - [SLEQ] S 143,09510 - [SLEQ] S
6,40 5,36810 - [SLEQ] S113,59010 - [SLEQ] S0,14010 - [SLEQ] S 148,51310 - [SLEQ] S
6,45 5,30710 - [SLEQ] S112,01210 - [SLEQ] S0,14510 - [SLEQ] S 153,66110 - [SLEQ] S
6,50 5,24510 - [SLEQ] S110,38510 - [SLEQ] S0,14910 - [SLEQ] S 158,53810 - [SLEQ] S
6,55 5,18110 - [SLEQ] S108,71110 - [SLEQ] S0,15410 - [SLEQ] S 163,14410 - [SLEQ] S

6,60 5,11510 - [SLEQ] S106,99310 - [SLEQ] S0,15810 - [SLEQ] S 167,47910 - [SLEQ] S
6,65 5,04810 - [SLEQ] S105,23410 - [SLEQ] S0,16210 - [SLEQ] S 171,54510 - [SLEQ] S
6,70 4,97910 - [SLEQ] S103,43710 - [SLEQ] S0,16510 - [SLEQ] S 175,34010 - [SLEQ] S
6,75 4,90810 - [SLEQ] S101,60510 - [SLEQ] S0,16910 - [SLEQ] S 178,86510 - [SLEQ] S
6,80 4,83610 - [SLEQ] S99,74010 - [SLEQ] S0,17210 - [SLEQ] S182,12110 - [SLEQ] S
6,85 4,76310 - [SLEQ] S97,84410 - [SLEQ] S0,17410 - [SLEQ] S185,11410 - [SLEQ] S
6,90 4,68910 - [SLEQ] S95,92210 - [SLEQ] S0,17710 - [SLEQ] S187,85110 - [SLEQ] S
6,95 4,61410 - [SLEQ] S93,97410 - [SLEQ] S0,17910 - [SLEQ] S190,34310 - [SLEQ] S
7,00 4,53710 - [SLEQ] S92,00510 - [SLEQ] S0,18210 - [SLEQ] S192,60010 - [SLEQ] S
7,05 4,46010 - [SLEQ] S90,00710 - [SLEQ] S0,18510 - [SLEQ] S196,30710 - [SLEQ] S
7,10 4,38110 - [SLEQ] S87,97510 - [SLEQ] S0,18810 - [SLEQ] S199,89310 - [SLEQ] S
7,15 4,30110 - [SLEQ] S85,91010 - [SLEQ] S0,19210 - [SLEQ] S203,32810 - [SLEQ] S
7,20 4,22010 - [SLEQ] S83,81310 - [SLEQ] S0,19510 - [SLEQ] S206,58110 - [SLEQ] S
7,25 4,13710 - [SLEQ] S81,68810 - [SLEQ] S0,19810 - [SLEQ] S209,64910 - [SLEQ] S
7,30 4,05310 - [SLEQ] S79,53510 - [SLEQ] S0,20010 - [SLEQ] S212,52810 - [SLEQ] S
7,35 3,96810 - [SLEQ] S77,35710 - [SLEQ] S0,20310 - [SLEQ] S215,21910 - [SLEQ] S
7,40 3,88210 - [SLEQ] S75,15610 - [SLEQ] S0,20510 - [SLEQ] S217,72410 - [SLEQ] S
7,45 3,79510 - [SLEQ] S72,93510 - [SLEQ] S0,20710 - [SLEQ] S220,04410 - [SLEQ] S
7,50 3,70710 - [SLEQ] S70,69410 - [SLEQ] S0,20910 - [SLEQ] S222,17910 - [SLEQ] S
7,55 3,61910 - [SLEQ] S68,43810 - [SLEQ] S0,21110 - [SLEQ] S224,12910 - [SLEQ] S
7,60 3,53010 - [SLEQ] S66,16610 - [SLEQ] S0,21310 - [SLEQ] S225,89810 - [SLEQ] S
7,65 3,44010 - [SLEQ] S63,88310 - [SLEQ] S0,21410 - [SLEQ] S227,48810 - [SLEQ] S
7,70 3,34910 - [SLEQ] S61,58910 - [SLEQ] S0,21610 - [SLEQ] S228,90210 - [SLEQ] S
7,75 3,25910 - [SLEQ] S59,28810 - [SLEQ] S0,21710 - [SLEQ] S230,13910 - [SLEQ] S
7,80 3,16710 - [SLEQ] S56,98110 - [SLEQ] S0,21810 - [SLEQ] S231,20210 - [SLEQ] S
7,85 3,07610 - [SLEQ] S54,67010 - [SLEQ] S0,21910 - [SLEQ] S232,09310 - [SLEQ] S
7,90 2,98410 - [SLEQ] S52,35910 - [SLEQ] S0,21910 - [SLEQ] S232,81610 - [SLEQ] S
7,95 2,89310 - [SLEQ] S50,04910 - [SLEQ] S0,22010 - [SLEQ] S233,27210 - [SLEQ] S
8,00 2,80110 - [SLEQ] S47,74310 - [SLEQ] S0,22010 - [SLEQ] S233,56510 - [SLEQ] S
8,05 2,70910 - [SLEQ] S45,44310 - [SLEQ] S0,22010 - [SLEQ] S233,47710 - [SLEQ] S
8,10 2,61710 - [SLEQ] S43,15310 - [SLEQ] S0,22010 - [SLEQ] S233,00810 - [SLEQ] S
8,15 2,52610 - [SLEQ] S40,87910 - [SLEQ] S0,21910 - [SLEQ] S232,38110 - [SLEQ] S
8,20 2,43510 - [SLEQ] S38,62310 - [SLEQ] S0,21810 - [SLEQ] S231,60010 - [SLEQ] S
8,25 2,34410 - [SLEQ] S36,38710 - [SLEQ] S0,21710 - [SLEQ] S230,66810 - [SLEQ] S
8,30 2,25410 - [SLEQ] S34,17610 - [SLEQ] S0,21610 - [SLEQ] S229,58810 - [SLEQ] S
8,35 2,16510 - [SLEQ] S31,99010 - [SLEQ] S0,21510 - [SLEQ] S228,36610 - [SLEQ] S
8,40 2,07710 - [SLEQ] S29,83510 - [SLEQ] S0,21410 - [SLEQ] S227,00410 - [SLEQ] S
8,45 1,98910 - [SLEQ] S27,71210 - [SLEQ] S0,21310 - [SLEQ] S225,50410 - [SLEQ] S
8,50 1,90210 - [SLEQ] S25,62610 - [SLEQ] S0,21110 - [SLEQ] S223,86510 - [SLEQ] S
8,55 1,81710 - [SLEQ] S23,58110 - [SLEQ] S0,20910 - [SLEQ] S222,08610 - [SLEQ] S
8,60 1,73210 - [SLEQ] S21,58010 - [SLEQ] S0,20710 - [SLEQ] S220,16010 - [SLEQ] S
8,65 1,64910 - [SLEQ] S20,47610 - [SLEQ] S0,20610 - [SLEQ] S218,08010 - [SLEQ] S
8,70 1,56710 - [SLEQ] S19,54610 - [SLEQ] S0,20310 - [SLEQ] S215,82910 - [SLEQ] S
8,75 1,48610 - [SLEQ] S18,63110 - [SLEQ] S0,20110 - [SLEQ] S213,37810 - [SLEQ] S
8,80 1,40710 - [SLEQ] S17,73210 - [SLEQ] S0,19910 - [SLEQ] S210,68810 - [SLEQ] S
8,85 1,33010 - [SLEQ] S16,85210 - [SLEQ] S0,19610 - [SLEQ] S207,70110 - [SLEQ] S
8,90 1,25610 - [SLEQ] S15,99210 - [SLEQ] S0,19310 - [SLEQ] S204,34010 - [SLEQ] S
8,95 1,18310 - [SLEQ] S15,15610 - [SLEQ] S0,18910 - [SLEQ] S200,50910 - [SLEQ] S
9,00 1,11310 - [SLEQ] S14,34610 - [SLEQ] S0,18510 - [SLEQ] S196,29110 - [SLEQ] S
9,05 1,04610 - [SLEQ] S13,56510 - [SLEQ] S0,18110 - [SLEQ] S191,65010 - [SLEQ] S
9,10 0,98210 - [SLEQ] S12,81610 - [SLEQ] S0,17610 - [SLEQ] S186,46110 - [SLEQ] S

9,15 0,92210 - [SLEQ] S12,10310 - [SLEQ] S0,17010 - [SLEQ] S180,61410 - [SLEQ] S
9,20 0,86510 - [SLEQ] S11,42910 - [SLEQ] S0,16410 - [SLEQ] S174,04910 - [SLEQ] S
9,25 0,81210 - [SLEQ] S10,79610 - [SLEQ] S0,15710 - [SLEQ] S166,78210 - [SLEQ] S
9,30 0,76310 - [SLEQ] S10,20710 - [SLEQ] S0,15010 - [SLEQ] S158,92410 - [SLEQ] S
9,35 0,71810 - [SLEQ] S9,66410 - [SLEQ] S0,14210 - [SLEQ] S150,68010 - [SLEQ] S
9,40 0,6787 - [SLEQ] 9,1787 - [SLEQ] 0,13410 - [SLEQ] S142,34310 - [SLEQ] S
9,45 0,6437 - [SLEQ] 8,7537 - [SLEQ] 0,12710 - [SLEQ] S134,33810 - [SLEQ] S
9,50 0,6117 - [SLEQ] 8,3597 - [SLEQ] 0,12110 - [SLEQ] S127,99710 - [SLEQ] S
9,55 0,5817 - [SLEQ] 7,9867 - [SLEQ] 0,11710 - [SLEQ] S124,11110 - [SLEQ] S
9,60 0,5517 - [SLEQ] 7,6247 - [SLEQ] 0,11310 - [SLEQ] S120,28210 - [SLEQ] S
9,65 0,5237 - [SLEQ] 7,2747 - [SLEQ] 0,11010 - [SLEQ] S116,50910 - [SLEQ] S
9,70 0,4957 - [SLEQ] 6,9357 - [SLEQ] 0,10610 - [SLEQ] S112,79210 - [SLEQ] S
9,75 0,4697 - [SLEQ] 6,6077 - [SLEQ] 0,10310 - [SLEQ] S109,13310 - [SLEQ] S
9,80 0,4437 - [SLEQ] 6,2907 - [SLEQ] 0,09910 - [SLEQ] S105,53010 - [SLEQ] S
9,85 0,4187 - [SLEQ] 5,9837 - [SLEQ] 0,09610 - [SLEQ] S101,98310 - [SLEQ] S
9,90 0,3947 - [SLEQ] 5,6877 - [SLEQ] 0,09310 - [SLEQ] S98,49410 - [SLEQ] S
9,95 0,3707 - [SLEQ] 5,4027 - [SLEQ] 0,09010 - [SLEQ] S95,06210 - [SLEQ] S
10,00 0,3487 - [SLEQ] 5,1277 - [SLEQ] 0,08610 - [SLEQ] S91,68710 - [SLEQ] S
10,05 0,33410 - [SLEQ] S4,95510 - [SLEQ] S0,08310 - [SLEQ] S88,36810 - [SLEQ] S
10,10 0,35810 - [SLEQ] S5,26010 - [SLEQ] S0,08010 - [SLEQ] S85,10710 - [SLEQ] S
10,15 0,38110 - [SLEQ] S5,55310 - [SLEQ] S0,07710 - [SLEQ] S81,90310 - [SLEQ] S
10,20 0,40410 - [SLEQ] S5,83610 - [SLEQ] S0,07410 - [SLEQ] S78,75510 - [SLEQ] S
10,25 0,42610 - [SLEQ] S6,10910 - [SLEQ] S0,07110 - [SLEQ] S75,66510 - [SLEQ] S
10,30 0,44710 - [SLEQ] S6,37110 - [SLEQ] S0,06810 - [SLEQ] S72,63110 - [SLEQ] S
10,35 0,46710 - [SLEQ] S6,62410 - [SLEQ] S0,06610 - [SLEQ] S69,65410 - [SLEQ] S
10,40 0,48710 - [SLEQ] S6,86710 - [SLEQ] S0,06310 - [SLEQ] S66,73310 - [SLEQ] S
10,45 0,50510 - [SLEQ] S7,10010 - [SLEQ] S0,06010 - [SLEQ] S63,86910 - [SLEQ] S
10,50 0,52310 - [SLEQ] S7,32410 - [SLEQ] S0,05810 - [SLEQ] S61,06110 - [SLEQ] S
10,55 0,54010 - [SLEQ] S7,53810 - [SLEQ] S0,05510 - [SLEQ] S58,31010 - [SLEQ] S
10,60 0,55710 - [SLEQ] S7,74410 - [SLEQ] S0,05210 - [SLEQ] S55,61410 - [SLEQ] S
10,65 0,57210 - [SLEQ] S7,94110 - [SLEQ] S0,05010 - [SLEQ] S52,97410 - [SLEQ] S
10,70 0,58710 - [SLEQ] S8,12910 - [SLEQ] S0,04710 - [SLEQ] S50,38910 - [SLEQ] S
10,75 0,60210 - [SLEQ] S8,30910 - [SLEQ] S0,04510 - [SLEQ] S47,86010 - [SLEQ] S
10,80 0,61510 - [SLEQ] S8,48010 - [SLEQ] S0,04310 - [SLEQ] S45,38610 - [SLEQ] S
10,85 0,62810 - [SLEQ] S8,64310 - [SLEQ] S0,04010 - [SLEQ] S42,96710 - [SLEQ] S
10,90 0,64110 - [SLEQ] S8,79910 - [SLEQ] S0,03810 - [SLEQ] S40,60210 - [SLEQ] S
10,95 0,65210 - [SLEQ] S8,94610 - [SLEQ] S0,03610 - [SLEQ] S38,29210 - [SLEQ] S
11,00 0,66410 - [SLEQ] S9,08610 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S35,75710 - [SLEQ] S
11,05 0,67410 - [SLEQ] S9,21810 - [SLEQ] S0,03110 - [SLEQ] S33,05110 - [SLEQ] S
11,10 0,68410 - [SLEQ] S9,34110 - [SLEQ] S0,02910 - [SLEQ] S30,47110 - [SLEQ] S
11,15 0,69310 - [SLEQ] S9,45610 - [SLEQ] S0,02610 - [SLEQ] S27,95110 - [SLEQ] S
11,20 0,70110 - [SLEQ] S9,56310 - [SLEQ] S0,02410 - [SLEQ] S25,47710 - [SLEQ] S
11,25 0,70910 - [SLEQ] S9,66210 - [SLEQ] S0,02210 - [SLEQ] S23,04510 - [SLEQ] S
11,30 0,71610 - [SLEQ] S9,75210 - [SLEQ] S0,01910 - [SLEQ] S20,65510 - [SLEQ] S
11,35 0,72310 - [SLEQ] S9,83510 - [SLEQ] S0,01710 - [SLEQ] S18,30910 - [SLEQ] S
11,40 0,72910 - [SLEQ] S9,91010 - [SLEQ] S0,01510 - [SLEQ] S16,01010 - [SLEQ] S
11,45 0,73410 - [SLEQ] S9,97810 - [SLEQ] S0,0137 - [SLEQ] 13,8437 - [SLEQ]
11,50 0,73810 - [SLEQ] S10,03810 - [SLEQ] S0,0117 - [SLEQ] 11,8657 - [SLEQ]
11,55 0,74310 - [SLEQ] S10,09010 - [SLEQ] S0,0097 - [SLEQ] 9,9487 - [SLEQ]
11,60 0,74610 - [SLEQ] S10,13610 - [SLEQ] S0,0087 - [SLEQ] 8,0867 - [SLEQ]
11,65 0,74910 - [SLEQ] S10,17410 - [SLEQ] S0,0067 - [SLEQ] 6,2797 - [SLEQ]

11,70 0,75110 - [SLEQ] S10,20610 - [SLEQ] S0,0047 - [SLEQ] 4,5267 - [SLEQ]
11,75 0,75310 - [SLEQ] S10,23110 - [SLEQ] S0,0037 - [SLEQ] 2,8287 - [SLEQ]
11,80 0,75410 - [SLEQ] S10,24910 - [SLEQ] S0,0017 - [SLEQ] 1,1867 - [SLEQ]
11,85 0,75510 - [SLEQ] S10,26210 - [SLEQ] S0,00210 - [SLEQ] S2,17310 - [SLEQ] S
11,90 0,75510 - [SLEQ] S10,26810 - [SLEQ] S0,00410 - [SLEQ] S3,87910 - [SLEQ] S
11,95 0,75510 - [SLEQ] S10,26910 - [SLEQ] S0,00510 - [SLEQ] S5,51810 - [SLEQ] S
12,00 0,75510 - [SLEQ] S10,26410 - [SLEQ] S0,00710 - [SLEQ] S7,43410 - [SLEQ] S
12,05 0,75410 - [SLEQ] S10,25410 - [SLEQ] S0,00910 - [SLEQ] S9,59910 - [SLEQ] S
12,10 0,75210 - [SLEQ] S10,23610 - [SLEQ] S0,01110 - [SLEQ] S11,66410 - [SLEQ] S
12,15 0,75010 - [SLEQ] S10,21110 - [SLEQ] S0,01310 - [SLEQ] S13,62910 - [SLEQ] S
12,20 0,74710 - [SLEQ] S10,18010 - [SLEQ] S0,01510 - [SLEQ] S15,49510 - [SLEQ] S
12,25 0,74410 - [SLEQ] S10,14310 - [SLEQ] S0,01610 - [SLEQ] S17,26210 - [SLEQ] S
12,30 0,74010 - [SLEQ] S10,10010 - [SLEQ] S0,01810 - [SLEQ] S18,93210 - [SLEQ] S
12,35 0,73610 - [SLEQ] S10,05210 - [SLEQ] S0,01910 - [SLEQ] S20,50710 - [SLEQ] S
12,40 0,73210 - [SLEQ] S9,99910 - [SLEQ] S0,02110 - [SLEQ] S21,99410 - [SLEQ] S
12,45 0,72710 - [SLEQ] S9,94110 - [SLEQ] S0,02210 - [SLEQ] S23,40310 - [SLEQ] S
12,50 0,72110 - [SLEQ] S9,87910 - [SLEQ] S0,02310 - [SLEQ] S24,76710 - [SLEQ] S
12,55 0,71610 - [SLEQ] S9,81210 - [SLEQ] S0,02510 - [SLEQ] S26,06910 - [SLEQ] S
12,60 0,71010 - [SLEQ] S9,74110 - [SLEQ] S0,02610 - [SLEQ] S27,29010 - [SLEQ] S
12,65 0,70410 - [SLEQ] S9,66610 - [SLEQ] S0,02710 - [SLEQ] S28,43210 - [SLEQ] S
12,70 0,69710 - [SLEQ] S9,58810 - [SLEQ] S0,02810 - [SLEQ] S29,49610 - [SLEQ] S
12,75 0,69010 - [SLEQ] S9,50510 - [SLEQ] S0,02910 - [SLEQ] S30,48110 - [SLEQ] S
12,80 0,68310 - [SLEQ] S9,42010 - [SLEQ] S0,03010 - [SLEQ] S31,38810 - [SLEQ] S
12,85 0,67610 - [SLEQ] S9,33110 - [SLEQ] S0,03010 - [SLEQ] S32,21810 - [SLEQ] S
12,90 0,66810 - [SLEQ] S9,24010 - [SLEQ] S0,03110 - [SLEQ] S32,97010 - [SLEQ] S
12,95 0,66010 - [SLEQ] S9,14710 - [SLEQ] S0,03210 - [SLEQ] S33,64610 - [SLEQ] S
13,00 0,65210 - [SLEQ] S9,05110 - [SLEQ] S0,03210 - [SLEQ] S34,24610 - [SLEQ] S
13,05 0,64410 - [SLEQ] S8,95310 - [SLEQ] S0,03310 - [SLEQ] S34,77010 - [SLEQ] S
13,10 0,63610 - [SLEQ] S8,85410 - [SLEQ] S0,03310 - [SLEQ] S35,21910 - [SLEQ] S
13,15 0,62810 - [SLEQ] S8,75310 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S35,59210 - [SLEQ] S
13,20 0,61910 - [SLEQ] S8,65010 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S35,89110 - [SLEQ] S
13,25 0,61110 - [SLEQ] S8,54710 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,11610 - [SLEQ] S
13,30 0,60210 - [SLEQ] S8,44310 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,26610 - [SLEQ] S
13,35 0,59410 - [SLEQ] S8,33910 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,34310 - [SLEQ] S
13,40 0,58510 - [SLEQ] S8,23410 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,34610 - [SLEQ] S
13,45 0,57610 - [SLEQ] S8,13010 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,27710 - [SLEQ] S
13,50 0,56810 - [SLEQ] S8,02510 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S36,13410 - [SLEQ] S
13,55 0,55910 - [SLEQ] S7,92110 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S35,92010 - [SLEQ] S
13,60 0,55010 - [SLEQ] S7,81810 - [SLEQ] S0,03410 - [SLEQ] S35,63210 - [SLEQ] S
13,65 0,54210 - [SLEQ] S7,71510 - [SLEQ] S0,03310 - [SLEQ] S35,27310 - [SLEQ] S
13,70 0,53410 - [SLEQ] S7,61410 - [SLEQ] S0,03310 - [SLEQ] S34,84210 - [SLEQ] S
13,75 0,52510 - [SLEQ] S7,51510 - [SLEQ] S0,03210 - [SLEQ] S34,33910 - [SLEQ] S
13,80 0,51710 - [SLEQ] S7,41610 - [SLEQ] S0,03210 - [SLEQ] S33,76510 - [SLEQ] S
13,85 0,50910 - [SLEQ] S7,32010 - [SLEQ] S0,03110 - [SLEQ] S33,12010 - [SLEQ] S
13,90 0,50110 - [SLEQ] S7,22610 - [SLEQ] S0,03110 - [SLEQ] S32,40310 - [SLEQ] S
13,95 0,49410 - [SLEQ] S7,13410 - [SLEQ] S0,03010 - [SLEQ] S31,61610 - [SLEQ] S
14,00 0,48610 - [SLEQ] S7,04510 - [SLEQ] S0,02910 - [SLEQ] S30,75810 - [SLEQ] S
14,05 0,47910 - [SLEQ] S6,95910 - [SLEQ] S0,02810 - [SLEQ] S29,82910 - [SLEQ] S
14,10 0,47210 - [SLEQ] S6,87610 - [SLEQ] S0,02710 - [SLEQ] S28,83010 - [SLEQ] S
14,15 0,46610 - [SLEQ] S6,79610 - [SLEQ] S0,02610 - [SLEQ] S27,76010 - [SLEQ] S
14,20 0,45910 - [SLEQ] S6,71910 - [SLEQ] S0,02510 - [SLEQ] S26,62010 - [SLEQ] S

14,25	0,45310 - [SLEQ]	S6,64610 - [SLEQ]	S0,02410 - [SLEQ]	S25,41010 - [SLEQ]	S
14,30	0,44710 - [SLEQ]	S6,57710 - [SLEQ]	S0,02310 - [SLEQ]	S24,13010 - [SLEQ]	S
14,35	0,44210 - [SLEQ]	S6,51310 - [SLEQ]	S0,02110 - [SLEQ]	S22,78010 - [SLEQ]	S
14,40	0,43710 - [SLEQ]	S6,45310 - [SLEQ]	S0,02010 - [SLEQ]	S21,35910 - [SLEQ]	S
14,45	0,43210 - [SLEQ]	S6,39710 - [SLEQ]	S0,01910 - [SLEQ]	S19,86910 - [SLEQ]	S
14,50	0,42810 - [SLEQ]	S6,34610 - [SLEQ]	S0,01710 - [SLEQ]	S18,30910 - [SLEQ]	S
14,55	0,42410 - [SLEQ]	S6,30110 - [SLEQ]	S0,01610 - [SLEQ]	S16,67910 - [SLEQ]	S
14,60	0,42010 - [SLEQ]	S6,26110 - [SLEQ]	S0,01410 - [SLEQ]	S14,98010 - [SLEQ]	S
14,65	0,41710 - [SLEQ]	S6,22610 - [SLEQ]	S0,01210 - [SLEQ]	S13,21010 - [SLEQ]	S
14,70	0,41510 - [SLEQ]	S6,19710 - [SLEQ]	S0,01110 - [SLEQ]	S11,37110 - [SLEQ]	S
14,75	0,41310 - [SLEQ]	S6,17410 - [SLEQ]	S0,00910 - [SLEQ]	S9,46210 - [SLEQ]	S
14,80	0,41110 - [SLEQ]	S6,15810 - [SLEQ]	S0,00710 - [SLEQ]	S7,48310 - [SLEQ]	S
14,85	0,41010 - [SLEQ]	S6,14810 - [SLEQ]	S0,00510 - [SLEQ]	S5,43510 - [SLEQ]	S
14,90	0,41010 - [SLEQ]	S6,14410 - [SLEQ]	S0,00310 - [SLEQ]	S3,31710 - [SLEQ]	S
14,95	0,41010 - [SLEQ]	S6,14810 - [SLEQ]	S0,00110 - [SLEQ]	S1,12910 - [SLEQ]	S

Verifica a SLU * Diagrammi M-N delle sezioni

Di seguito sono riportati per ogni tratto di armatura i diagrammi di interazione M_u-N_u della sezione; sono stati calcolati 16 punti per ogni sezione analizzata.

Per la costruzione dei diagrammi limiti si sono assunti i seguenti valori:

Tensione caratteristica cubica del cls	$R_{bk} = 29,4$ [N/mmq]
Tensione caratteristica cilindrica del cls ($0.83 \times R_{bk}$)	$R_{ck} = 249$ (Kg/cm ²)
Fattore di riduzione per carico di lunga permanenza	$\psi = 0.85$
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio	$f_{yk} = 431,5$ [N/mmq]
Coefficiente di sicurezza cls	$\gamma_c = 1.60$
Coefficiente di sicurezza acciaio	$\gamma_s = 1.15$
Resistenza di calcolo del cls ($\psi R_{ck} / \gamma_c$)	$R_c^* = 132$ (Kg/cm ²)
Resistenza di calcolo dell'acciaio (f_{yk} / γ_s)	$R_s^* = 3826$ (Kg/cm ²)
Modulo elastico dell'acciaio	$E_s = 2100000$ (Kg/cm ²)
Deformazione ultima del calcestruzzo	$\epsilon_{cu} = 0.0035$ (0.35%)
Deformazione del calcestruzzo al limite elastoplastico	$\epsilon_{ck} = 0.0020$ (0.20%)
Deformazione ultima dell'acciaio	$\epsilon_{yu} = 0.0100$ (1.00%)
Deformazione dell'acciaio al limite elastico (R_s^* / E_s)	$\epsilon_{yk} = 0.0013$ (0.18%)

Legame costitutivo del calcestruzzo

Per il legame costitutivo del calcestruzzo si assume il diagramma parabola-rettangolo espresso dalle seguenti relazioni:

Tratto parabolico: $0 \leq \epsilon_c \leq \epsilon_{ck}$

$$\sigma_c = \frac{R_c^* (2\epsilon_c \epsilon_{ck} - \epsilon_c^2)}{\epsilon_{ck}^2}$$

Tratto rettangolare: $\epsilon_{ck} < \epsilon_c \leq \epsilon_{cu}$

$$\sigma_c = R_c^*$$

Legame costitutivo dell'acciaio

Per l'acciaio si assume un comportamento elastico-perfettamente plastico espresso dalle seguenti relazioni:

$$\sigma_s = E_s \epsilon_s \quad \text{per } 0 \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{sy}$$

$$\sigma_s = R_s^* \quad \text{per } \epsilon_{sy} < \epsilon_s \leq \epsilon_{su}$$

Tratto armatura 1

Nr

Nu

Mu

1	-3394,8827	0,0000
2	0,0000	919,9500
3	1148,1948	1084,7569
4	1722,2922	1133,0321
5	2296,3896	1165,1749
6	2870,4869	1170,1653
7	3444,5843	1151,0013
8	4018,6817	1101,1834
9	4592,7791	1039,5138
10	5166,8765	972,3889
11	5740,9739	898,1718
12	6315,0713	812,5543
13	6889,1687	713,4154
14	7463,2660	601,9616
15	8037,3634	478,0044
16	8611,4608	0,0000
17	8611,4608	0,0000
18	8037,3634	-478,0044
19	7463,2660	-601,9616
20	6889,1687	-713,4154
21	6315,0713	-812,5543
22	5740,9739	-898,1718
23	5166,8765	-972,3889
24	4592,7791	-1039,5138
25	4018,6817	-1101,1834
26	3444,5843	-1151,0013
27	2870,4869	-1170,1653
28	2296,3896	-1165,1749
29	1722,2922	-1133,0321
30	1148,1948	-1084,7569
31	0,0000	-919,9500
32	-3394,8827	0,0000

Verifica sezione cordoli

Simbologia adottata

M_h	momento flettente espresso in [kNm] nel piano orizzontale
T_h	taglio espresso in [kN] nel piano orizzontale
M_v	momento flettente espresso in [kNm] nel piano verticale
T_v	taglio espresso in [kN] nel piano verticale

Cordolo N° 1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)

$B=100,00$ [cm]	$H=100,00$ [cm]	$A_{fv}=8,04$ [cmq]	$A_{fh}=4,02$ [cmq]	Staffe $\phi 8/30,00$
$M_h=47,99$ [kNm]	$T_h=95,98$ [kN]	$M_v=29,73$ [kNm]	$T_v=59,45$ [kN]	
$\sigma_c = 0,716$ [N/mmq]		$\sigma_f = 80,7$ [N/mmq]	$\tau_c =$	$0,119$
[N/mmq]				

Cordolo N° 2 (X=2,50 m) (Cordolo in acciaio)

$A=64,00$ [cmq]	$W=382,00$ [cm ³]			
$M_h=79,21$ [kNm]	$T_h=158,42$ [kN]	$M_v=31,90$ [kNm]	$T_v=63,79$ [kN]	
$\sigma_f = 207,359$ [N/mmq]		$\sigma_{id} = 211,745$ [N/mmq]	$\tau_f =$	$24,753$
[N/mmq]				