COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**
COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**
PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani
COLLABORAZIONE UTC: **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO:
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO AERAULICO
PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO E PRIMO SEMINTERRATO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	A1

Tipo disc: -- Data: APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735751912 - Fax 0735753645
P.IVA 01938090443
e-mail: info@areaengineering.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

- LEGENDA -

- DIFFUSORI E BOCCHETTE DI MANDATA -



- DIFFUSORI E GRIGLIE DI RIPRESA -



APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI

CANALIZZAZIONE METALLICHE PER DISTRIBUZIONE ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE E CIRCOLARE

TUBAZIONE FLESSIBILE TERMOACUSTICA PER DISTRIBUZIONE MANDATA E RIPRESA ARIA

GIUNTO ANTIVERANTE

INSTALLAZIONE DI PORTA IRVALZATA H=1 cm

CONTROLLO REMOTO UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO O RECUPERATORE DI CALORE

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 CON TUNNEL IN ACCIAIO ZINCATO E PALA IN PANNELLO MULTISTRATO CON SUPERFICIE ESTERNA IN CALCIO FIBROSILICATO
A - Dim. 300x100 mm C - Dim. 200x100 mm
B - Dim. 200x200 mm D - Dim. 300x200 mm

① UNITA' DI RECUPERO CALORE TOTALE [SENSIBILE + LATENTE] AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- PORTATA ARIA 1000 mc/h;
- PREVALENZA 137 Pa;
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA 37 dBA;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO TERMICO 73 %;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RISCALDAMENTO 66 %;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RAFFREDDAMENTO 63 %;
- DIMENSIONI 364/1004/1156 mm - Altezza/Larghezza/Profondità;
- PESO 41 kg;
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240V/50Hz/1f.

② BATTERIE DI RISCALDAMENTO CON RESISTENZE ELETTRICHE PER CANALI CIRCOLARI AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- POTENZA 4 kW;
- CORRENTE ASSORBITA 17,4 A;
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V/50Hz/1f;
- DIAMETRO CANALE Ø250 mm;
- PORTATA ARIA MIN. 270 mc/h;
- TERMOSTATO E PROTEZIONE A BORDO APPARECCHIO.

③ UNITA' DI RECUPERO CALORE TOTALE [SENSIBILE + LATENTE] AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- PORTATA ARIA 300 mc/h;
- PREVALENZA 98 Pa;
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA 34,5 dBA;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO TERMICO 74 %;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RISCALDAMENTO 62 %;
- EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RAFFREDDAMENTO 58 %;
- DIMENSIONI 301/608/814 mm - Altezza/Larghezza/Profondità;
- PESO 33 kg;
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240V/50Hz/1f.

PARTICOLARE COLLEGAMENTO RECUPERATORE DI CALORE CON BATTERIA ELETTRICA



PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO


Centrale tolica
Locale Quadri
Deposito
Ripost.Ambulatorio
Guardaroba
Ascensori Montalettighe
Stireria/Deposito Biancheria Pulita
Lavanderia/Deposito Biancheria Sporca
Ripostiglio
Palestra
GRIGLIA 1 600x300 P - P - P 200
GRIGLIA 1 600x300 P - P - P 200
GRIGLIA 1 600x300 P - P - P 200