

COMUNE DI MERGO

AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESTERNI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO



ELENCO PREZZI

ELABORATO

E 0 5

CODICE PROGETTO

IEL1433H

CALDARIGI ING. CLAUDIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PESARO – URBINO N°1517
VIA GARIBALDI N°40 - 61047
S. LORENZO IN CAMPO (PU)
caldarigi@libero.it
www.studiocaldarigi.it

TIMBRO E FIRMA



01	12/06/2017	Prima emissione
<u>REV.</u>	<u>DATA</u>	<u>NOTE</u>

File: IEL1433H - E00 - COMUNE DI MERGO - ELENCO ELABORATI - REV1

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: SOSTITUZIONE CORPI LUMINOSI ESISTENTI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MERGO ED CON CORPI LUMINOSI A LED.

Località: MERGO

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	NP01	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale marcata CE, con modulo da 24 LED interamente in pressofusione di alluminio applicabile su sbraccio o testapalo con attacco per pali diam 60 mm , dotato di regolazione dell'inclinazione -5° + 10° descritto come segue: Interamente in pressofusione di alluminio UNI 1706 (copertura , corpo e attacco cimapalo o sbraccio) con dissipatore termico fuso direttamente sulla scocca superiore per facilitare il raffreddamento. Taglia unica per dimensioni armatura da 22 w a 84 w larg. 288 mm , h 102 mm , lungh 625 mm. Clore Ral 9022 perlato Apertura vano alimentatore senza utensili , ma tramite pulsante a pressione, vetro di protezione temperato extrachiaro 5 mm IK8 con serigrafia perimetrale, con accesso al vano led ed ottico tramite la sola apertura di questo, senza aprire il vano alimentatore. Grado di protezione IP66 totale , vano alimentatore e vano ottico, sezionatore automatico all'apertura del vano alimentatore con pressa cavo IP67. Tensione 220/240 V, Frequenza 50-60 Hz, Cos > 0,94, Temperatura d'esercizio -30° + 40°, Classe II. Utilizzo di Ottiche 2x2 in PMMA con geometrie variabili e miscelabili tra loro e di Led Osram oslon Square 4000°K CRI>70 ed alimentatore con intensità della corrente elettrica dell'alimentatore in uscita compresa tra 265 e 700 Ma, con moduli led su taglie da 12 / 24 / 36 led, con assenza di rischio foto biologico. Alimentatore con Autodimmer, programmabile a 5 livelli di riduzione preimpostati, con protezione a 8 Kv in classe II contro le sovratensioni. Efficienza luminosa dell'apparecchio completo , in uscita , tenuto conto della perdita dovuta dall'ottica e dal vetro di protezione , valore comunque superiore a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000 ore di funzionamento a Ts 85°C per potenze fino 84 w, valore pari a L92/B10. Garanzia dell'apparecchio 10 anni attraverso modulo di garanzia rilasciato dal costruttore.Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e compreso lo smontaggio del corpo luminoso esistente e conferimento in discarica autorizzata.(Tipo S.M.E., iGuzzini,... o equivalente).Note: Armatura montaggio su testa palo.Potenza assorbita: 43 watt. Flusso luminoso: 6149 Lm. Efficienza: 129 Lm/W (o superiore).	cad	€ 500,00
2	NP02	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale marcata CE, con modulo da 24 LED interamente in pressofusione di alluminio applicabile su sbraccio o testapalo con attacco per pali diam 60 mm , dotato di regolazione dell'inclinazione -5° + 10° descritto come segue: Interamente in pressofusione di alluminio UNI 1706 (copertura , corpo e attacco cimapalo o sbraccio) con dissipatore termico fuso direttamente sulla scocca superiore per facilitare il raffreddamento. Taglia unica per dimensioni armatura da 22 w a 84 w larg. 288 mm , h 102 mm , lungh 625 mm. Clore Ral 9022 perlato Apertura vano alimentatore senza utensili , ma tramite pulsante a pressione, vetro di protezione temperato extrachiaro 5 mm IK8 con serigrafia perimetrale, con accesso al vano led ed ottico tramite la sola apertura di questo, senza aprire il vano alimentatore. Grado di protezione IP66 totale , vano alimentatore e vano ottico, sezionatore automatico all'apertura del vano alimentatore con pressa cavo IP67. Tensione 220/240 V, Frequenza 50-60 Hz, Cos > 0,94, Temperatura d'esercizio -30° + 40°, Classe II. Utilizzo di Ottiche 2x2 in PMMA con geometrie variabili e miscelabili tra loro e di Led Osram oslon Square 4000°K CRI>70 ed alimentatore con intensità della corrente elettrica dell'alimentatore in uscita compresa tra 265 e 700 Ma, con moduli led su taglie da 12 / 24 / 36 led, con assenza di rischio foto biologico. Alimentatore con Autodimmer, programmabile a 5 livelli di riduzione preimpostati, con protezione a 8 Kv in classe II contro le sovratensioni. Efficienza luminosa dell'apparecchio completo , in uscita , tenuto conto della perdita dovuta dall'ottica e dal vetro di protezione , valore comunque superiore a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000 ore di funzionamento a Ts 85°C per potenze fino 84 w, valore pari a L92/B10. Garanzia dell'apparecchio 10 anni attraverso modulo di garanzia rilasciato dal costruttore.Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e compreso lo smontaggio del corpo luminoso esistente e conferimento in discarica autorizzata.(Tipo S.M.E., iGuzzini,... o equivalente).Note: Armatura montaggio su testa palo.Potenza assorbita: 56 watt. Flusso luminoso: 7686 Lm. Efficienza: 129 Lm/W (o superiore).	cad	€ 510,00

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
3	NP03	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale marcata CE, con modulo da 24 LED interamente in pressofusione di alluminio applicabile su sbraccio o testapalo con attacco per pali diam 60 mm , dotato di regolazione dell'inclinazione -5° + 10° descritto come segue: Interamente in pressofusione di alluminio UNI 1706 (copertura , corpo e attacco cimapalo o sbraccio) con dissipatore termico fuso direttamente sulla scocca superiore per facilitare il raffreddamento. Taglia unica per dimensioni armatura da 22 w a 84 w larg. 288 mm , h 102 mm , lungh 625 mm. Clore Ral 9022 perlato Apertura vano alimentatore senza utensili , ma tramite pulsante a pressione, vetro di protezione temperato extrachiaro 5 mm IK8 con serigrafia perimetrale, con accesso al vano led ed ottico tramite la sola apertura di questo, senza aprire il vano alimentatore. Grado di protezione IP66 totale , vano alimentatore e vano ottico, sezionatore automatico all'apertura del vano alimentatore con pressa cavo IP67. Tensione 220/240 V, Frequenza 50-60 Hz, Cos > 0,94, Temperatura d'esercizio -30° + 40°, Classe II. Utilizzo di Ottiche 2x2 in PMMA con geometrie variabili e miscelabili tra loro e di Led Osram oslon Square 4000°K CRI>70 ed alimentatore con intensità della corrente elettrica dell'alimentatore in uscita compresa tra 265 e 700 Ma, con moduli led su taglie da 12 / 24 / 36 led, con assenza di rischio foto biologico. Alimentatore con Autodimmer, programmabile a 5 livelli di riduzione preimpostati, con protezione a 8 Kv in classe II contro le sovratensioni. Efficienza luminosa dell'apparecchio completo , in uscita , tenuto conto della perdita dovuta dall'ottica e dal vetro di protezione , valore comunque superiore a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000 ore di funzionamento a Ts 85°C per potenze fino 84 w, valore pari a L92/B10. Garanzia dell'apparecchio 10 anni attraverso modulo di garanzia rilasciato dal costruttore.Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e compreso lo smontaggio del corpo luminoso esistente e conferimento in discarica autorizzata.(Tipo S.M.E., iGuzzini,... o equivalente).Note: Armatura montaggio su testa palo.Potenza assorbita: 63 watt. Flusso luminoso: 9223 Lm. Efficienza: 132 Lm/W (o superiore).	cad	€ 550,00
4	NP04	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale marcata CE, con modulo da 24 LED interamente in pressofusione di alluminio applicabile su sbraccio o testapalo con attacco per pali diam 60 mm , dotato di regolazione dell'inclinazione -5° + 10° descritto come segue: Interamente in pressofusione di alluminio UNI 1706 (copertura , corpo e attacco cimapalo o sbraccio) con dissipatore termico fuso direttamente sulla scocca superiore per facilitare il raffreddamento. Taglia unica per dimensioni armatura da 22 w a 84 w larg. 288 mm , h 102 mm , lungh 625 mm. Clore Ral 9022 perlato Apertura vano alimentatore senza utensili , ma tramite pulsante a pressione, vetro di protezione temperato extrachiaro 5 mm IK8 con serigrafia perimetrale, con accesso al vano led ed ottico tramite la sola apertura di questo, senza aprire il vano alimentatore. Grado di protezione IP66 totale , vano alimentatore e vano ottico, sezionatore automatico all'apertura del vano alimentatore con pressa cavo IP67. Tensione 220/240 V, Frequenza 50-60 Hz, Cos > 0,94, Temperatura d'esercizio -30° + 40°, Classe II. Utilizzo di Ottiche 2x2 in PMMA con geometrie variabili e miscelabili tra loro e di Led Osram oslon Square 4000°K CRI>70 ed alimentatore con intensità della corrente elettrica dell'alimentatore in uscita compresa tra 265 e 700 Ma, con moduli led su taglie da 12 / 24 / 36 led, con assenza di rischio foto biologico. Alimentatore con Autodimmer, programmabile a 5 livelli di riduzione preimpostati, con protezione a 8 Kv in classe II contro le sovratensioni. Efficienza luminosa dell'apparecchio completo , in uscita , tenuto conto della perdita dovuta dall'ottica e dal vetro di protezione , valore comunque superiore a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000 ore di funzionamento a Ts 85°C per potenze fino 84 w, valore pari a L92/B10. Garanzia dell'apparecchio 10 anni attraverso modulo di garanzia rilasciato dal costruttore.Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e compreso lo smontaggio del corpo luminoso esistente e conferimento in discarica autorizzata.(Tipo S.M.E., iGuzzini,... o equivalente).Note: Armatura montaggio su testa palo di forma sferica o equivalente.Potenza assorbita: 29 watt. Flusso luminoso: 4227 Lm. Efficienza: 132 Lm/W (o superiore).	cad	€ 485,00

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
5	NP05	<p>Fornitura e posa in opera di Armatura stradale marcata CE, con modulo da 24 LED interamente in pressofusione di alluminio applicabile su sbraccio o testapalo con attacco per pali diam 60 mm , dotato di regolazione dell'inclinazione -5° + 10° descritto come segue: Interamente in pressofusione di alluminio UNI 1706 (copertura , corpo e attacco cimapalo o sbraccio) con dissipatore termico fuso direttamente sulla scocca superiore per facilitare il raffreddamento. Taglia unica per dimensioni armatura da 22 w a 84 w larg. 288 mm , h 102 mm , lungh 625 mm. Clore Ral 9022 perlato Apertura vano alimentatore senza utensili , ma tramite pulsante a pressione, vetro di protezione temperato extrachiaro 5 mm IK8 con serigrafia perimetrale, con accesso al vano led ed ottico tramite la sola apertura di questo, senza aprire il vano alimentatore. Grado di protezione IP66 totale , vano alimentatore e vano ottico, sezionatore automatico all'apertura del vano alimentatore con pressa cavo IP67. Tensione 220/240 V, Frequenza 50-60 Hz, Cos > 0,94, Temperatura d'esercizio -30° + 40°, Classe II. Utilizzo di Ottiche 2x2 in PMMA con geometrie variabili e miscelabili tra loro e di Led Osram oslon Square 4000°K CRI>70 ed alimentatore con intensità della corrente elettrica dell'alimentatore in uscita compresa tra 265 e 700 Ma, con moduli led su taglie da 12 / 24 / 36 led, con assenza di rischio foto biologico. Alimentatore con Autodimmer, programmabile a 5 livelli di riduzione preimpostati, con protezione a 8 Kv in classe II contro le sovratensioni. Efficienza luminosa dell'apparecchio completo , in uscita , tenuto conto della perdita dovuta dall'ottica e dal vetro di protezione , valore comunque superiore a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000 ore di funzionamento a Ts 85°C per potenze fino 84 w, valore pari a L92/B10. Garanzia dell'apparecchio 10 anni attraverso modulo di garanzia rilasciato dal costruttore. Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e compreso lo smontaggio del corpo luminoso esistente e conferimento in discarica autorizzata.(Tipo S.M.E., iGuzzini,... o equivalente).Note: Armatura montaggio su testa palo.Potenza assorbita: 85 watt. Flusso luminoso: 11529 Lm. Efficienza: 122 Lm/W (o superiore).</p>	cad	€ 550,00

Il Progettista