

# Comune di MONTEFALCONE APPENNINO

Provincia di Fermo

## CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DEL CAPOLUOGO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI

### PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6

Aprile 2018

Ubicazione

Rupe - Capoluogo

Proprietà

COMUNE DI MONTEFALCONE  
APPENNINO

Progettista

Ing. Luca CORAZZA

Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 I324U



Ing. Alberti - Ing. Corazza

Via De Gasperi, 86 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)  
P.IVA 01679170447 Tel.: 0734-810783

**Comune di MONTEFALCONE APP.**  
Provincia di FERMO

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Consolidamento della rupe del capoluogo e protezione delle infrastrutture sottostanti

**COMMITTENTE:** Comune di Montefalcone Appennino

Sant'ELpidio a mare, 20/03/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Luca Corazza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 10 19.14.103 28/11/2013	Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi peric ... o con leve e picconi, escluso l'uso di esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici.	10,00	40,00	4,000		1 ' 600,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1 ' 600,00	7,53	12 ' 048,00
2 / 7 M.005.040.0 0040.005 27/11/2013	POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFOR. A MARTELLO FONDOFORO Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondoforo eseguita da personale specializza ... non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. - per ogni posizionamento per ogni calata					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	256,86	9 ' 760,68
3 / 8 M.005.040.0 0020.005 20/03/2018	PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello ... di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 90 mm	114,00	25,00			2 ' 850,00		
	SOMMANO m					2 ' 850,00	86,44	246 ' 354,00
4 / 9 01.25.010 28/11/2013	Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio tipo DyWidag 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	114,00	25,00		4,480	12 ' 768,00		
	SOMMANO kg					12 ' 768,00	5,24	66 ' 904,32
5 / 11 01.25.004.00 2 05/12/2013	Iniezione di miscele cementizie. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazion ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata. Per chiodature. 100Kg di secco al ml con incremento per dispersione del 50%	1,50	2850,00		0,060	256,50		
	SOMMANO 100 kg					256,50	19,77	5 ' 071,01
	A R I P O R T A R E							340 ' 138,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340 '138,01
6 / 12 P1 20/03/2018	Golfare in acciaio ad alta resistenza per ancoraggio funi. Fornitura compleata di controdata. Delel dimensioni da progetto. Posta in opera secondo specifioche tecniche per ancoraggi esistenti per nuovi ancoraggi					33,00 114,00		
	SOMMANO cadauno					147,00	7,50	1 '102,50
7 / 13 P2 20/03/2018	Fornitura e posa in opera di Tirante in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo, inclusi pezzi speciali. Tirante - D= 16 mm a 6 trefoli carico di rotura 200 kN per ancoraggi presenti *(lung.=33+1,5)	3,00 11,00 9,00 2,00	34,50 8,00 9,00 5,00			103,50 88,00 81,00 10,00		
	per nuvi tratti (lung.=(38+1,5)*3) (lung.=6+1,*2) (par.ug.=(114-2))	3,00 114,00 112,00 2,00	118,50 8,00 9,00 5,00			355,50 912,00 1 '008,00 10,00		
	SOMMANO m					2 '568,00	21,90	56 '239,20
8 / 1 02.04.002* .001 29/11/2013	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.							
	via roma				510,000	510,00		
	SOMMANO m²					510,00	9,58	4 '885,80
9 / 2 02.03.004* .001 19/12/2013	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.							
	demolizione getto di riempitura		75,00	1,000	0,200	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	89,85	1 '347,75
10 / 3 03.03.001* .005 29/11/2013	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa per ripristino soletta		75,00	1,000	0,100	7,50		
	A R I P O R T A R E					7,50		403 '713,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<div style="text-align:center"><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></div> <nessuna>	479 `704,76	100,000
	Total e SUPER CATEGORIE euro	479 `704,76	100,000
	- - - - -		
	- - - - -		
	- - - - -		
	- - - - -		
	A R I P O R T A R E		

